

## CRL 120

## STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



0.968.0005

## DOSTĘPNE W 2 WERSJACH

+ 3.554.0051  
z silnikiem  
elektrycznym MNF  
230V 50 Hz



+ 3.554.0052  
z wewnętrznym  
silnikiem  
spalinowym  
Loncin LC148F-  
2S BA



0.968.0007

## OPCJONALNIE



Opcjonalnie:

- 0.966.0067 - bęben na wąż ABS (brak węża w zestawie)
- 0.966.0075 - metalowy bęben na wąż (brak węża w zestawie)
- 0.966.0072 - bęben na wąż ABS z wężem 20m
- 0.966.0073 - bęben na wąż ABS z wężem 40m
- 3.697.0083 KILLVIR PLUS: Wielozadaniowy środek rekomendowany na COVID-19 | Rekomendowany przez WHO | Światowa organizacja zdrowia

## Wyposażony w:

- Zbiornik z polietylenu o wysokiej wytrzymałości
- Bardzo niski środek ciężkości gwarantujący stabilność
- Całkowite opróżnianie nawet na podłożu, które nie jest idealnie płaskie
- Pistolet dźwigniowy z dyszą i dyfuzorem
- Filtr zewnętrzny
- Rurowa rama z odłączanymi uchwytami
- Stopa nośna ramy, część ramy, nieusuwalna
- Opcjonalny zwijacz węża na zamówienie

Aby otrzymać gotowy produkt, należy zamówić oba kody

	CRL 120 z silnikiem elektrycznym	CRL 120 z silnikiem spalinowym
kod	0,068,0003 + 3,554,0051	0,068,0003 + 3,554,0052
ciśnienie robocze	20 bar-2900 psi	20 bar-2900 psi
wydatek wody	1200 l/h-5,55 GPM	1200 l/h-5,55 GPM
zasilanie	Electric motor 230V ~ 50Hz	Engine Loncin LC148F-2S BA
zbiornik	120 lt.	120 lt.
wąż wysokociśnieniowy	10 m.	10 m.