

CRL 50

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



0.968.0005



0.968.0006

DOSTĘPNE W 2 WERSJACH

+ 3.554.0051
z silnikiem
elektrycznym MNF
230V 50 Hz



+ 3.554.0052
z wewnętrznym
silnikiem
spalinowym
Loncin LC148F-
2S BA

OPCJONALNIE



Opcjonalnie:

- 0.966.0065 - bęben na wąż ABS (brak węża w zestawie)
- 0.966.0068 - bęben na wąż ABS z wężem 20m
- 0.966.0070 - bęben na wąż ABS z wężem 50m
- 3.697.0083 KILLVIR PLUS:
Wielozadaniowy środek
rekomendowany na COVID-19
| Rekomendowany przez WHO
(Światowa organizacja zdrowia)

Wyposażony w:

- Zbiornik z polietylenu o wysokiej wytrzymałości
- Bardzo niski środek ciężkości gwarantujący stabilność
- Całkowite opróżnianie nawet na podłożu, które nie jest idealnie płaskie
- Pistolet dźwigniowy z dyszą i dyfuzorem
- Filtr zewnętrzny
- Rurowa rama z odłączanymi uchwytami
- Stopa nośna ramy, część ramy, nieusuwalna
- Opcjonalny zwijacz węża na zamówienie

Aby otrzymać gotowy produkt, należy zamówić oba kody

	CRL 50 z silnikiem elektrycznym	CRL 50 z silnikiem spalinowym
kod	0,068,0001 + 3,554,0051	0,068,0001 + 3,554,0052
ciśnienie robocze	20 bar-2900 psi	20 bar-2900 psi
wydatek wody	1200 l/h-5,55 GPM	1200 l/h-5,55 GPM
zasilanie	Electric motor 230V ~ 50Hz	Engine Loncin LC148F-2S BA
zbiornik	50 lt.	50 lt.
wąż wysokociśnieniowy	5 m.	5 m.