

Dakota-R



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką



- 3.701.0015 Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie



- 3.103.0047 Dysza 030 (mod. 1509 XP)
- 3.103.0013 Dysza 020 (mod. 2007 XP)
- 3.103.0050 Dysza 045 (mod. 1713 XP)



- 4.618.0049 Wąż wysokociśnieniowy 8 m



- Kabel zasilający 5m

Opcjonalnie:

- 6.608.0073 Bęben na wąż z hamulcem (nie zawiera węża)

Wyposażenie:

- Trzy pokryte ceramiką tłoki, mosiężna głowica pompy z wbudowanym zaworem bypass
- Total Stop (opóźniony)
- Zaworki ssąco-tłoczące ze stali nierdzewnej
- Pionowy palnik ze stali o wysokiej efektywności
- Regulacja i wskaźnik temperatury
- Wskaźnik poziomu paliwa
- Zawór bezpieczeństwa
- Wbudowany zbiornik detergentu z bezpośrednim ssaniem
- Regulacja ciśnienia
- Manometr glicerynowy
- Panel kontrolny
- Bęben na wąż z hamulcem (opcjonalnie)

	Dakota-R 1509 XP	Dakota-R 2007 XP	Dakota-R 1713 XP
kod	8.633.0107	8.633.0108	8.633.0109
ciśnienie robocze max	150/160 bar-2175/2320 psi	200 bar-2900 psi	170 bar-2465 psi
wydatek wody	540 l/h-2.37 GPM	420 l/h-1.84 GPM	780 l/h-3.43 GPM
pobór mocy/napięcie	3200W - 230V~50Hz 1ph	3300W - 230V~50Hz 1ph	4700W - 400V~50Hz 3 ph
typ pompy/rpm	MPBX2/2800 RPM	MPBX2/2800 RPM	MPBX2/2800 RPM
max. temp. wlewanej wody	40/110 °C	40/110 °C	40/110 °C
wymiary/waga	85x65x97 cm/92 Kg - 202 lbs	85x65x97 cm/94 Kg - 207 lbs	85x65x97 cm/95 Kg - 209 lbs