

## Darwin



WIĘCEJ INFO



**DARWIN PLUS**

WIĘCEJ INFO



**DARWIN**

### CHARAKTERYSTYKA

- Wentylacja kotła na pompie (oszczędność energii).
- Trzy pokryte ceramiką tłoki, mosiężna głowica pompy osiowej z wbudowanym zaworem by-pass, z podwójną uszczelką.
- Zaworki ssąco-tłoczące ze stali nierdzewnej.
- Pionowy palnik z węzownicą ze stali o wysokiej efektywności.
- Regulacja temperatury.
- Obrotowe koła z hamulcem.
- Pompa oleju napędowego z zaworem by-pass.
- Wbudowany zbiornik detergentu (3,5 l) dla pośredniego zasysu.
- Możliwość zintegrowanego zasysu detergentu z zewnętrzną sondą.
- Zbiornik diesel (15l).
- Manometr glicerynowy.
- Metalowa lanca.
- Uchwyt na akcesoria.
- Ergonomiczny uchwyt.
- Zintegrowany bęben na wąż i 10m wąż wysokociśnieniowy (tylko model Plus kod 36093-00002)

### DANE TECHNICZNE

	<b>Darwin 1310 XP</b>	<b>Darwin Plus 1310 XP</b>
kod	36093-00001	36093-00002
ciśnienie robocze/max.	130/150 bar - 1885/2175 psi	130/150 bar - 1885/2175 psi
max. przepływ wody	600 l/h - 2.64 gpm	600 l/h - 2.64 gpm
pobór mocy/napięcie	3000 W/230V 1~50Hz	3000 W/230V 1~50Hz
moc silnika	2,0 kW	2,0 kW
model pompy	MPBX1/2800 RPM	MPBX1/2800 RPM
max. temp. wł. wody	40/90 °C	40/ 90°C
wymiary (cm)/waga	80x55x100/80 Kg (176 lbs)	80x55x100/82 Kg (180 lbs)