



DTV100 1-55 SL



WIĘCEJ INFO



CHARAKTERYSTYKA

- 1 (równoległa) dwustopniowa dmuchawa bocznokanałowa z trójfazowym silnikiem indukcyjnym.
- Stalowa konstrukcja powlekana proszkowo.
- Mechaniczny oraz prosty w obsłudze system czyszczenia filtra.
- Poliesterowy filtr kieszeniowy klasy L.
- Metalowy centralny wlot z deflektorem.
- Zbiornik na kółkach z wbudowanym uchwytem szybkiego zwalniania, korkiem spustowym i poziomem pełnego obciążenia.
- Wózek z bezśladowymi, obrotowymi, przednimi kołami (z hamulcem) i dużym koszem na akcesoria.
- Zdemontowana głowica silnika za pomocą metalowych haczyków.

DANE TECHNICZNE

	DTV100 1-55 SL
kod	40040-00055
pobór mocy W	5500
liczba/typ turbiny	1/indukcja
max podciśnienie	32 kPa (2600 mmH ₂ O)
max przepływ powietrza	560 m ³ /h - 156 l/s
pojemność zbiornika	100 l
poziom hałasu	78 dB(A)
napięcie	400 V~50 Hz (3Ph)
wlot Ø - typ (s=prosty; t=zagięty)	70mm - s
wydajność/powierzchnia filtrowania	2 µm - 99,9% (L Class)/ 20000 cm ²
długość kabla	10 m
wymiary (cm)/waga	100x60x140 / 143 kg - 315 lbs