

DTV100 1-30 OIL

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



- 0.144.0124 - Nylonowy filtr zmywalny 0,7 m
 - 0.144.0115 - Adapter Ø70-50 (1x)
- Urządzenie nie zawiera żadnych akcesoriów**

Opcjonalny zestaw minimalny do uruchomienia urządzenia:

- 6.205.0051 - 3m wąż PUR Ø 50 (1x)
- 0.144.0038 - Wąż spustowy i pistolet Ø 25mm x 1,8 m

Opcjonalnie:

Inne filtry:

- 0.144.0118 - Filtr antystatyczny 3m², klasa M
- 0.144.0119 - Filtr do 180°C 2m², klasa M

Na mokro:

- 0.144.0124 - Zbiornik 100l na kółkach z wbudowanym złączem, korkiem spustowym i poziomem napełniania
- 0.144.0116 - Filtr poliestrowy 3m², klasa L

Do opiłków:

- 0.144.0086 - Galwanizowany koszyk na opiłki

Wyposażenie:

- Jednostopniowy odkurzacz bocznokanałowy z trójfazowym silnikiem indukcyjnym
- Powlekana konstrukcja i zbiorniki
- Zatapialna pompa elektryczna AISI 304 ze stali nierdzewnej (S1) do cieczy (i do 20 mm odpadów zmieszanych) - automatyczne rozładowanie
- Nylonowy filtr zmywalny
- Metalowy boczny wlot i zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304
- Zbiornik na kółkach z wbudowanym złączem, korkiem spustowym i poziomem napełniania
- Wózek z bezśladowymi, obrotowymi, przednimi kołami (z hamulcem) i dużym koszem na akcesoria
- Zdejmowalna głowica silnika (metalowe haczyki)

DTV100 1-30 OIL	
kod	0.045.0302
pobór mocy W	3000
liczba/typ turbin	1/indukcja
podciśnienie	32 kPa (26 kPa)
przepływ powietrza	320 m ³ /h - 89 l/s
pojemność zbiornika	100 l
poziom hałas	78 dB(A)
napięcie	400V~ 50 Hz (3Ph)
wlot Ø (s-prostyłt-zagięty)	70 mm - s
powierzchnia filtrowania	3,2 µm/7000 cm ²
długość kabla	10 m
wymiary/waga	80x60x171 cm / 110kg - 243 lb