



DTV100 1-30 SL



CHARAKTERYSTYKA

- Jednostopniowy odkurzacz bocznokanałowy z trójfazowym silnikiem indukcyjnym.
- Stalowa konstrukcja powlekana proszkowo.
- Mechaniczny oraz prosty w obsłudze system czyszczenia filtra.
- Poliesterowy filtr kieszeniowy klasy L.
- Metalowy centralny wlot z deflektorem.
- Zbiornik na kółkach z wbudowanym uchwytem szybkiego zwalniania, korkiem spustowym i poziomem pełnego obciążenia.
- Wózek z przednimi obrotowymi kołami nie zostawiającymi śladów (z hamulcem) oraz duży kosz na akcesoria.
- Zdemontowana głowica silnika za pomocą metalowych haczyków.

DANE TECHNICZNE

	DTV100 1-30 SL
kod	40040-00052
pobór mocy W	3000
liczba/typ turbiny	1/indukcja
max podciśnienie	32 kPa (2600 mmH ₂ O)
max przepływ powietrza	320 m ³ /h - 89 l/s
pojemność zbiornika	100 l
poziom hałasu	78 dB(A)
napiecie	400 V~50 Hz (3Ph)
wlot Ø - typ (s=prosty; t=zagięty)	70 mm - s
wydajność/powierzchnia filtrowania	2 µm - 99% (L Class)/20000 cm ²
długość kabla	10 m
wymiary (cm)/waga	80x60x171/83 kg - 182 lbs