



Dynamic



Model:
Dynamic 45B



Model:
Dynamic 45B Li



Model:
Dynamic 45B



WIĘCEJ INFO



CHARAKTERYSTYKA

- Idealne dla małych i średnich pomieszczeń o powierzchni do 1600 m², szczególnie tam, gdzie panuje duży ruch np. w centrach odnowy biologicznej, siłowniach, salonach samochodowych, sklepach detalicznych, szpitalach i szkołach. • **Akumulator litowo-jonowy 24V (45B Li).**
- Automatyczne mocowanie szczotki, zrzucanie i opóźnione odcięcie. • Regulowane uwalnianie roztworu z automatycznym odcięciem. • Wąski korpus, wystający po obu stronach szczotki i obrotem ssawy o 300°. • Beznarzędziowy wyjmowany pojemnik na brudną wodę z dużym okienkiem kontrolnym i rozciągliwym węzłem spustowym. • Regulowany uchwyt z panelem sterowania z przyciskami dotykowymi i diagnostyką (tryb Eco Energy i automatyczny wyłącznik niskiego poziomu baterii dla wersji DC). • Duże, niebrudzące koła robocze i wytrzymała tylna rolka do przemieszczania.

DANE TECHNICZNE

	Dynamic 45E	Dynamic 45B	Dynamic 45B	Dynamic 45B Li
kod	37011-00051	37011-00052	37011-00053	37011-00079
zasilanie	230V-50Hz	24V (prostownik)	24V (aku.+prost.)	24V (aku.+prost.)
szerokość pracy/gum	450/540 mm	450/540 mm	450/540 mm	450/540 mm
max. wydajność	1600 m ² /h	1600 m ² /h	1600 m ² /h	1600 m ² /h
pojemność zbiornika	30 l/7.92 gal	30 l/7.92 gal	30 l/7.92 gal	30 l/7.92 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	32-35 l/8.45 - 9.24 gal	32-35 l/8.45 - 9.24 gal	32-35 l/8.45 - 9.24 gal	32-35 l/8.45 - 9.24 gal
trakcja	mechaniczna	mechaniczna	mechaniczna	mechaniczna
RPM/ciśnienie na szczotkę	145/32 kg/70,5 lbs	145/32 kg/70,5 lbs	145/32 kg/70,5 lbs	150/31 kg/68 lbs
silnik szczotki	300 W	400 W	400 W	400 W
mieszanie detergentu	zawór elektromagnetyczny	zawór elektromagnetyczny	zawór elektromagnetyczny	zawór elektromagnetyczny
podciśnienie/turbina	1200 mmH ₂ O/700 W	1200 mmH ₂ O/400 W	1200 mmH ₂ O/400 W	1200 mmH ₂ O/400 W
wymiary (cm)/waga	117x58x99/66 kg	117x58x99/53 kg	117x58x99/94 kg	117x58x99/77,5 kg

PLUS



Włacznik/wyłącznik chroniący przed niezamierzonym użyciem. Ochrona przed przeciążeniami, nadmiernym rozładowaniem akumulatora (tylko DC) i niepożądaną pracą. Wygodna konserwacja za pomocą jednego przełącznika nad szczotką. wyjątkowo cichą pracę.



Łatwy dostęp i obsługa w celu oczyszczenia zbiornika rekuperacyjnego i pływaka. Mniej przestoju dzięki prostej konserwacji i konstrukcji. Doskonała widoczność i możliwość czyszczenia trudno dostępnych krawędzi po obu stronach szczotki.



Łatwy dostęp i obsługa w celu oczyszczenia zbiornika rekuperacyjnego i pływaka. Mniej przestoju dzięki prostej konserwacji i konstrukcji. Doskonała widoczność i możliwość czyszczenia trudno dostępnych krawędzi po obu stronach szczotki.



Zapewniają większą moc, dłuższą żywotność i znacznie szybszy czas ładowania. Nie ma na nie wpływu efekt pamięci i są lżejsze, co wiąże się z niższymi kosztami konserwacji.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 <ul style="list-style-type: none"> • 10002-08117 Szczotka PP Ø 430 mm - 17" 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00005-02276 Przednia guma Shore 40 Th. 2,5 mm • 00005-02277 Tylna guma Shore 40 Th. 3,0 mm 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00056-00062 Wbudowany prostownik 24V 10A (tylko do modelu: 37011-00052/37011-00053) 	 <ul style="list-style-type: none"> • 2 x 00055-00147 Akumulator bezobsługowy 12V MFP 50 65Ah C20/50Ah C-5 tylko do modelu: 37011-00053 	
 <ul style="list-style-type: none"> • 00056-00076 Wbudowany prostownik 29,4V 12A 110-230V 50/60Hz tylko do modelu: 37011-00079 	 <ul style="list-style-type: none"> • 1x 00055-00144 Akumulator litowo-jonowy 24V 30 Ah 700Wh Tylko do modelu kod: 37011-00079 			

OPCJONALNIE

 <ul style="list-style-type: none"> • 2 x 00055-00146 Akumulator AGM 12V 55Ah tylko do modelu: 37011-00053 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00005-02278 Poliuretanowa guma przednia L.665 • 00005-02279 Poliuretanowa guma tylna L.775 	 <ul style="list-style-type: none"> • 10002-08118 Szczotka Tynex Ø 430 mm-17" • 10002-08119 Szczotka PP 0,3 Ø 430 mm-17" • 10002-08120 Szczotka PES Ø 430 mm - 17" 	 <ul style="list-style-type: none"> • 10002-13151 Uchwyt pada EWU Ø 430 mm-17" 	 <ul style="list-style-type: none"> • 10001-09913 Pad Ø 430 mm-17" - beżowy (5 szt.) • 10001-09918 Pad Ø 430 mm-17" - zielony (5 szt.) • 10001-09923 Pad Ø 430 mm-17" - czarny (5 szt.)
 <ul style="list-style-type: none"> • 00058-02618 Przedłużacz 15m z wtyczką [OPCJONALNIE w modelu 37011-00051] 	<ul style="list-style-type: none"> • 00055-00088 Akumulator litowo-jonowy 55 Ah 	<ul style="list-style-type: none"> • 00056-00093 Prostownik CBH2D 24V 20A 		