

Easy-R

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

LEVEL



STOP



Easy-R 50BT

- 5.511.2238
- Szczotka PP Ø 483 mm
- 19"



Easy-R 55BT

- 2 x 5.511.2202
- Szczotka PP Ø 275 mm
- 10"



Easy-R 66BT

- 2 x 5.511.2207
- Szczotka PP Ø 330 mm
- 13"



- 4.508.X468
- Przednia guma ssawna L.830 mm 40 Th. 2.5 mm
- 4.508.X467
- Tylna guma ssawna L.870 mm 40 Th. 3 mm

Wyposażenie:

- Odpowiednia maszyna do pracy przy dokładnym zmywaniu i utrzymaniu czystości na dużych powierzchniach (do 2.200 m²)
- Przyjazny dla użytkownika panel sterujący: ustawienie prędkości jazdy do przodu, włączniki szczotek i turbiny ssącej, wskaźnik naładowania akumulatora, wskaźnik/przełącznik kierunku napędu, stacyjka zasilania urządzenia
- Samopoziomująca głowica szczotek
- Pokrywa z systemem blokującym zdejmowana bez użycia narzędzi
- Łatwy dostęp do turbiny ssącej oraz filtrów
- Zbiornik roztworu detergentu z dużym łatwo dostępnym wlewem
- Hamulec postojowy bezpośrednio na kołach
- Bezśladowe kółka
- Łatwa regulacja listwy ssawnej bez użycia narzędzi
- Ruchoma i odporna na uderzenia listwa ssawna pracy i elektrozawór
- Licznik godzin

	Easy-R 50BT	Easy-R 55BT	Easy-R 66BT
kod	8.516.0406	8.516.0407	8.516.0415
napiecie	24V	24V	24V
szerokość pracy/gum	500/800 mm	550/800 mm	660/800 mm
max. wydajność	2250 m ² /h	2475 m ² /h	2970 m ² /h
pojemność zbiornika	67 l/17.70 gal	67 l/17.70 gal	67 l/17.70 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	75-95 l/20,35-25 gal	75-95 l/20,35-25 gal	75-95 l/20,35-25 gal
trakcja	automatyczna/200W	automatyczna/200W	automatyczna/200W
RPM/ciśnienie szczotki	150/35 kg/77.16 lbs	150/45 kg/99.20 lbs	150/24 kg/52.91 lbs
silnik szczotki	600 W	600 W	600 W
mieszanie detergentu	zawór elektromagnetyczny	zawór elektromagnetyczny	zawór elektromagnetyczny
podciśnienie/turbina	1280 mmH ₂ O/450W	1280 mmH ₂ O/450W	1280 mmH ₂ O/450W
wymiary/waga	135x56x102 cm/101 kg	135x56x102 cm/100 kg	135x56x102 cm/93 kg

OPCJONALNE



Przyjazny i funkcjonalny panel sterujący. Sterowniki prędkości. Stacyjka zasilania. Przełączniki szczotek i turbiny ssącej. Bezpieczniki termiczne do zabezpieczenia silnika szczotki i turbiny ssącej. Miernik rozładowania baterii. Licznik godzin pracy

Łatwy dostęp do baterii i turbiny ssącej bez potrzeby używania narzędzi. Bardzo duży zbiornik detergentu (67l). Baterie 2x12V – 118Ah C5 powinny wystarczyć do około 3 godzin pracy automatu.



- 2 x 0.107.0002
Bateria Pb-acid
12V 118Ah C5



- 2 x 0.107.0063
Bateria GEL 12 MFP 105
12V 105Ah C5



- 0.108.0078
Prostownik 24V 13A 220-240/50-60



- 5.511.1494
Prostownik - 24V - 12A



- 4.508.1178 Guma L.830 TH. 3
- 4.508.1177 Guma L.870 TH. 4



- * • 5.511.1098 Szczotka Tynex Ø 483 mm-19"
- 2x 5.511.1102 Szczotka Tynex Ø 275 mm-10"
- 2x 5.511.1106 Szczotka Tynex Ø 330 mm-13"

- 5.511.1128 Szczotka PP 0,3 Ø 483 mm-19"
- 2x 5.511.1254 Szczotka PP 0,3 Ø 275 mm-10"
- 2x 5.511.1255 Szczotka PP 0,3 Ø 330 mm-13"

- 5.511.1206 Szczotka PES Ø 483 mm - 19"
- 2x 5.511.1201 Szczotka PES Ø 275 mm-10"
- 2x 5.511.1202 Szczotka PES Ø 330 mm-13"



- * • 5.511.1099 Uchwyt pada EWU Ø 483mm-19"
- 2x 5.511.1103 Uchwyt pada EWU Ø 275mm-10"
- 2x 5.511.1107 Uchwyt pada EWU Ø 330mm-13"



(opakowanie 5 szt.)

- 6.508.0034 - Ø 483 mm-19"- beżowy
- 6.508.0041 - Ø 483 mm-19"- zielony
- 6.508.0048 - Ø 483 mm-19"- czarny
- 6.508.0095 - Ø 280 mm-11"- beżowy
- 6.508.0096 - Ø 280 mm-11"- zielony
- 6.508.0097 - Ø 280 mm-11"- czarny
- 6.508.0030 - Ø 340 mm-13"- beżowy
- 6.508.0037 - Ø 340 mm-13"- zielony
- 6.508.0044 - Ø 340 mm-13"- czarny



Dźwignia sterowania szczotki i dźwignia podawania detergentu. Wąż spustowy zbiornika wody brudnej. Łatwo dostępna wtyczka prostownika.

Wytrzymała stalowa płyta o grubości 15mm. Duży docisk głowicy do podłoża gwarantuje mycie najtrudniejszego brudu.

System samodzielnego poziomowania głowicy szczotki. Elektrozwór w celu zatrzymania wypływu detergentu podczas przerw w pracy automatu.

