

GV Katla

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



- 5.409.0256 Wąż 3 m



- 2 x 3.753.0111



- 3.754.0228



- 3.754.0229



- 3.754.0235



- 3.754.0250



- 3.754.0230



- 6.405.0240



- 6.402.0096



- 3.754.0234



- 6.402.0095



- 3.099.0126



Wyposażenie:

- Stałe podawanie pary pod ciśnieniem 9 barów i temperaturze 175°C
- Pistolet parowy z kontrolkami
- Zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304
- Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304
- Wskaźnik niskiego poziomu wody
- Możliwość łączenia pary i detergentu
- Czas nagrzewania: 7 min.
- Regulacja pary
- Zawór zwalniający
- Ciśnienie gauge
- Możliwość napełnienia bojlera z innego zbiornika bez potrzeby przerywania pracy
- Koła odpowiednie do zastosowania w obszarze przetwórstwa spożywczego

Opcjonalnie

- 5.409.0254 Pistolet parowy z wężem (10 m)
- 3.754.0280 Długa lanca parowa

	GV Katla
kod	8.453.0001
max. ciśnienie pary/temperatura/produkcja pary	9 bar/175° C
pobór mocy boileru	3300 W/230V ~ 50Hz (Ph 1)
pobór mocy silnika ssącego	4,62 kg/h
podciśnienie/przepływ powietrza	Inox AISI 304/4,6 l
pojemność zbiornika wody/deterentu	5 l/5 l