

## HKA



WIĘCEJ INFO



## CHARAKTERYSTYKA

- Trzy stalowe tłoki, mosiężna głowica pompy osiowej z wbudowanym zaworem by-pass.
- Pompa z podwójnymi uszczelnieniami.
- Total Stop.
- Zaworki ssącoffoczące ze stali nierdzewnej.
- Wbudowany zbiornik detergentu do pośredniego zasysu.
- Uchwyt na kabel.
- Bęben na wąż.
- Uchwyt na akcesoria.
- Ergonomiczny uchwyt.
- 1l zbiornik detergentu.


## DANE TECHNICZNE

HKA 1409 XP	
kod	36087-00006
ciśnienie robocze/max.	140/180 bar - 2030/2610 psi
max. przepływ wody	540 l/h - 2.4 gpm
pobór mocy/napięcie	2800 W/230V 1~50Hz
moc silnika	2,0 kW
model pompy	MPBX1/2800 RPM
max. temp. wody (wlot T)	40°C
wymiary (cm)/waga	35x40x96/28 Kg (61,6 lbs)

**PLUS**



Praktyczny bęben na wąż podłączany pod ciśnieniem, aby wykorzystać tylko niezbędną długość węża i łatwo go zwinąć po użyciu.



Motopompa osiowa z tłokami ze stali nierdzewnej, głowicą z mosiądzu, podwójnym uszczelnieniem wodnym.








Wygodny i funkcjonalny przełącznik obrotowy umożliwiający łatwe włączanie i wyłączenie.



Zintegrowany zbiornik czyszczący o pojemności 1 litra do pośredniego zasysu środka chemicznego z poziomem widocznym z zewnątrz.

**STANDARDOWE WYPOSAŻENIE**

 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-01701 Pistolet M22 - 3/8.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-01724 Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-03186 Dysza typ 035</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02981 Turbo lanca</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02294 Wąż R1 8 m</li> </ul>
---	--	---	--	--

**OPCJONALNIE**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02981 Lanca turbo M22 - 0,35</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02957 Lanca do piaskowania M22 - 0,40</li> </ul>			
--	---	--	--	--