

## HLR single phase



WIĘCEJ INFO



### CHARAKTERYSTYKA

- Silnik 4 biegunowy (1450 RPM) z ochroną termiczną i chłodzeniem wodnym.
- Trzy pokryte ceramiką tłoki.
- Wbudowana mosiężna głowica pompy liniowej z zaworem obejściowym z gorącowodnymi uszczelnieniami i tulejami.
- Niskonapięciowy i opóźniony Total Stop.
- Zaworki ssąco-tłoczące ze stali nierdzewnej.
- Pionowy palnik z węzownicą ze stali o wysokiej efektywności.
- Regulacja temperatury z czujnikiem ze stali nierdzewnej.
- Wbudowany zbiornik detergentu (3l) dla pośredniego zasysu.
- Silnik pomocniczy do palnika.
- Wytrzymała stalowa rama.
- Bęben na wąż z hamulcem (**OPCJONALNIE**).

### DANE TECHNICZNE

|                        | HLR 1211 LP                 | HLR 1510 LP                 |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| kod                    | 36072-00179                 | 36072-00180                 |
| ciśnienie robocze/max. | 110/150 bar - 1595/2175 psi | 150/180 bar - 2175/2610 psi |
| max. przepływ wody     | 660 l/h - 2.91 gpm          | 600 l/h - 2.64 gpm          |
| pobór mocy/napięcie    | 3000 W/230V 1~50Hz          | 3000 W/230V 1~50Hz          |
| moc silnika            | 2,2 kW                      | 2,2 kW                      |
| model pompy            | MP3 Ni/1400 RPM             | MP3 Ni/1400 RPM             |
| max. temp. wł. wody    | 60/110 °C                   | 60/110 °C                   |
| wymiary (cm)/waga      | 94x65x90/112 Kg (246 lbs)   | 94x65x90/112 Kg (246 lbs)   |