

## Irtys 7015

### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

**1450**  
RPM

**NEW**

**CIŚNIENIE**  
**700 bar**



- 3.749.0529 Pistolet RL1100 z lanca



- 3.103.0211 Dysza 020 700 bar



- 3.555.1167 Nasadka zabezpieczająca na pistolet



- 3.714.0152 Filtr samoczyszczący 1" G



- 3.555.1166 Wąż wysokociśnieniowy z nasadką zabezpieczającą 20 m



### Wyposażenie:

- Trwała rama z powłoką antykorozyjną
- Panel główny ze stali nierdzewnej
- Poręczny uchwyt na lanca
- Kartridż o wysokiej filtracji i samoczyszczący się filtr ssący
- Pneumatyczne koła ze stalowymi felgami i komorą powietrzną
- Silnik elektryczny (1450 rpm) 30 KM
- Pompa TW 700 triplex
- Elastyczne łączenie z motopompą
- Wskaźnik ciśnienia ze stali nierdzewnej
- Automatyczny zawór zwalniający z zewnętrznym systemem by-pass i stopniowym zwalnianiem ciśnienia
- Zawór bezpieczeństwa
- Zawór termostatyczny przy przegrzewaniu
- Panel kontrolny niskiego napięcia (24V) z systemem star-delta
- Zdalny wyłącznik i wyłącznik silnika z przekaźnikiem termicznym
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- Licznik godzin

### Opcjonalnie:

- 3.714.0154 Dysza Rotox
- 3.555.1169 Lanca do piaskowania

Irtys 7015	
kod	0.066.0058
ciśnienie robocze/max	700/730 bar-10152/10587 psi
wydatek wody	900 l/h-3.96 GPM
pobór mocy/napięcie	23000W - 380/415 V~50 Hz 3 ph
typ pompy/RPM	TW 700/1450 RPM
max. temp. wlewanej wody	40 °C
wymiary/waga	100x75x85cm/230 kg - 507 lbs