


Kolumbo

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



**Kolumbo 2way
z podwójnym
pistoletem**

Wyposażenie:

- Pionowy palnik z węzownicą ze stali o wysokiej efektywności
- Silnik pomocniczy kotła
- Zawór zwalniający: umożliwia całkowite opróżnienie kotła
- Regulacja temperatury : temperatura jest ustawiana elektrycznie
- Manometr pary
- Regulacja temperatury
- Kontrolka niskiego poziomu paliwa
- Zintegrowany zbiornik detergentu z kontrolką dostarczania
- Przyjazny panel sterowania
- Możliwość uzupełnienia zbiornika bez przerywania pracy
- Podwójne pistolety dla dwóch operatorów w przypadku Kolumbo 2 Way kod 8.628.0017
- Wersja bateryjna: Kolumbo Cordless kod 8.628.0025 (prostownik 230 V-50 Hz)



- 6.402.0085 Wąż 10 m (Kolumbo 2way - dwie szt.)




- 6.402.0082 (Kolumbo 2way - dwie szt.)



- 6.405.0207 (Kolumbo 2way - dwie szt.)

- 4.407.0079 Dysza parowa (Kolumbo/Kolumbo cordless)
- 4.407.0077 Dysza parowa (Kolumbo 2 way)



Dostępne: wersja z węzłem 20 m.

kod 8.628.0039

Opcjonalne:

- 6.402.0080 Pistolet parowy z węzłem (3,5 m)
- 6.402.0087 Pistolet parowy z węzłem (6m)
- 6.402.0093 Pistolet parowy z węzłem (15m)
- 6.402.0090 Pistolet parowy z węzłem (20 m)
- 6.402.0092 Lanca 750mm bez dyszy
- 6.402.0081 Lanca 175mm bez dyszy
- 6.402.0083 Lanca 425mm bez dyszy
- 6.402.0046 Plastikowy skrobak l. 50
 - 6.402.0069 Ściągaczka do szyb
- 6.405.0197 Złączka do zbiornika Ø 40
- 6.402.0094 Rura przedłużająca 650 mm
 - 6.402.0097 Lanca z dyszą wysokociśnieniową
- 6.402.0098 Miedziana szczotka Ø 80
 - 6.402.0112 Lanca do beczek

	KOLUMBO	KOLUMBO CORDLESS	KOLUMBO 2way
kod	8.628.0006	8.628.0025	8.628.0017
max ciśnienie pary/temp.	10 bar / 178° C	10 bar / 178° C	10 bar / 178° C
pobór mocy	350 W / 220/230V ~ 50/60Hz (Ph 1)	350 W / 1 x 12 DC 75 Ah C5	350 W / 220/230V ~ 50/60Hz (Ph 1)
produkcja pary suchej/mokrej	50/90 kg/h	50/90 kg/h	50/90 kg/h
silnik/pobór paliwa	Diesel / 2,83 l/h	Diesel / 2,83 l/h	Diesel / 2,83 l/h
zbiornik wody/paliwa	25 l / 25 l	25 l / 25 l	25 l / 25 l