

## Lite/Lite 2W

T.S. Total  
Stop

LITE 2W 1510 XP



LITE 1510 XP

NEW

## STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- 6.001.0143 Pistolet G1/4" M



- 0.966.0096 Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie



- 0.966.0097 Dysza



- 0.966.0098 H.p. Wąż 10 m



- Kabel zasilający 5 m

## Opcjonalnie:

- 0.966.0100 Lanca ROTOX
- 3.555.1134 2W cart
- 3.555.1135 Zestaw bębna (tylko model 2W)

## Wyposażenie:

- Trzy stalowe tłoki, mosiężna głowica pompy osiowej z wbudowanym zaworem by-pass
- Praktyczny uchwyt górny i podkładki antywibracyjne ułatwiające przenoszenie
- Silnik indukcyjny 2-biegunowy (2800 rpm)
- Wózek z kołami Ø 250 mm (tylko model 2W)
- Manometr
- EASY START
- System Total Stop
- Obrotowy przełącznik
- Ochrona termiczna silnika

	LITE 1510 XP	LITE 2W 1510 XP
kod	0.066.0031	0.066.0051
ciśnienie robocze/max	135/150 bar-1958/2175 psi	135/150 bar-1958/2175 psi
wydatek wody	600 l/h-2.64 GPM	600 l/h-2.64 GPM
pobór mocy/napiecie	2900W - 230V~50Hz 1 ph	2900W - 230V~50Hz 1 ph
typ pompy/RPM	GXR/2800 RPM	GXR/2800 RPM
max. temp. wlewanej wody	60 °C	60 °C
wymiary/waga	26x47h37cm/25 Kg - 55 lbs	60x43h93 cm/30 Kg - 66 lbs