

## Metis

### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE




• 6.402.0102  
Wąż 10 m



• 6.402.0082



• 6.405.0207



• 4.407.0079 Dysza parowa

### Opcjonalnie:

- 6.402.0103 Pistolet parowy z węzłem (15m)
- 6.402.0104 Pistolet parowy z węzłem (20m)
  - 6.402.0092 Lanca 750mm bez dyszy
  - 6.402.0081 Lanca 175mm bez dyszy
  - 6.402.0083 Lanca 425mm bez dyszy
- 6.402.0046 Czarny plastikowy skrobak l. 50
  - 6.402.0069 Ściągaczka do szyb
- 6.405.0197 Złącze do zbiorników Ø 40
  - 6.402.0094 Przedłużenie 650mm
  - 6.402.0097 Lanca z płaską dyszą
- 6.402.0098 Mosiężna szczotka Ø 80
  - 6.402.0112 Lanca do beczek

### Wyposażenie:

- Pionowy palnik z węzownicą ze stali o wysokiej efektywności
- Silnik pomocniczy palnika
- Zawór zwalniający: umożliwia całkowite opróżnienie kotła
- Regulacja temperatury : temperatura jest ustawiana elektrycznie
- Manometr pary
- Kontrolka niskiego poziomu paliwa
- Przyjazny panel sterowania
- Możliwość uzupełnienia zbiornika bez przerywania pracy
- Dwa wyjścia do jednoczesnej pracy dwóch operatorów

	Metis
kod	8,457.0001
max ciśnienie pary/temp.	10 bar / 178° C
pobór mocy	350 W / 230V ~ 50Hz (Ph 1)
produkcja pary suchej/mokrej	50/90 kg/h
silnik/pobór paliwa	Diesel / 2,83 l/h
zbiornik wody/paliwa	18 l / 18 l