

NPX



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką



- 3.701.0015 Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie



- 3.103.0050 Dysza 045 (mod. 1211 XP)
- 3.103.0049 Dysza 040 (mod. 1813 XP)



- 4.618.0143 Wąż wysokociśnieniowy 10 m



- Kabel zasilający 5m

Opcjonalnie:

- 6.608.0001 Bęben na wąż z hamulcem (nie zawiera węża)

Wyposażenie:

- Trzy pokryte ceramiką tłoki, mosiężna głowica pompy z wbudowanym zaworem bypass
- Total Stop (opóźniony)
- Zaworki ssąco-tłoczące ze stali nierdzewnej
- Pionowy palnik ze stali o wysokiej efektywności
- Regulacja i wskaźnik temperatury
- Wskaźnik poziomu paliwa
- Zawór bezpieczeństwa
- Wbudowany zbiornik detergentu (3 l)
- Regulacja ciśnienia
- Manometr glicerynowy
- Panel kontrolny
- Stalowa rama
- Uchwyt na akcesoria
- Dwudrożna pompa
- Bęben na wąż z hamulcem (opcjonalnie)

	NPX 1211 XP	NPX 1813 XP
kod	8.620.0601	8.620.0617
ciśnienie robocze max	120/150 bar-1740/2175 psi	180 bar-2610 psi
wydatek wody	660 l/h-2.91 GPM	780 l/h-3.43 GPM
pobór mocy/napięcie	3200W - 230V~50Hz 1ph	6300W - 400V~50Hz 3 ph
typ pompy/rpm	MPBX2/2800 RPM	MPBX2/2800 RPM
max. temp. wlewanej wody	40/110 °C	40/110 °C
wymiary/waga	94x65x90cm/97 Kg - 213 lbs	94x65x90cm/99 Kg - 217 lbs