

SDM-R 45 G

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



↑
SZCZOTKA
SPRZEDAWANA OSOBNO

Pełna gama urządzeń
jednotarczowych:
profesjonalnych, solidnych,
praktycznych i łatwych w użyciu.
Posiadają ergonomiczny uchwyt
ze zintegrowanymi kontrolkami
bezpieczeństwa.

Mocny i cichy silnik.
Dostosowane do spełnienia
wszelkich wymagań; renowacja
i obróbka marmuru oraz kamieni
naturalnych, drewna i parkietu,
woskowanie i szorowanie.



165 

Opcjonalnie:

- kod 0.955.0001K 11 l zbiornik
detergentu (tylko do modeli o
niskich prędkościach)



Aksesoria i szczotki nie są wliczone
w cenę

	SDM-R 45G 16-130	SDM-R 45G 16-160	SDM-R 45G 16-180
kod	0.055.0302	0.055.0303	0.055.0304
typ	low speed	low speed	low speed
RPM	165 RPM	165 RPM	165 RPM
szerokość pracy	430 mm	430 mm	430 mm
napięcie	230V / 50HZ	230V / 50HZ	230V / 50HZ
pobór mocy	1300 W	1600 W	1800 W
transmisja	spiralny system przekładni		
nacisk na szczotkę	40,8 g/cm ²	41,3 g/cm ²	44,3 g/cm ²
poziom hałasu	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
długość kabla	12 m	12 m	12 m
wysokość głowicy	280 mm	280 mm	280 mm
wymiary/waga	54,2x42,5x120 cm/35 Kg	54,2x42,5x120 cm/41 Kg	54,2x42,5x120 cm/52 Kg