

**SDM-R 45 G**

↑  
**BRUSH**  
NOT INCLUDED



WIĘCEJ INFO

**CHARAKTERYSTYKA**

- Pełna gama urządzeń jednotarczowych: profesjonalnych, solidnych, praktycznych i łatwych w użyciu.
- Ergonomiczny uchwyt ze zintegrowanymi sterownikami bezpieczeństwa.
- Mocny przegub uchwytu.
- Mocny i cichy silnik.
- Dostosowane do spełnienia wszelkich wymagań; renowacja i obróbka marmuru oraz kamieni naturalnych, drewna i parkietu, woskowanie i szorowanie.

**DANE TECHNICZNE**

	<b>SDM-R 45G 16-130</b>	<b>SDM-R 45G 16-160</b>	<b>SDM-R 45G 16-180</b>
kod	46001-00027	46001-00028	46001-00029
typ	low speed	low speed	low speed
RPM	165 RPM	165 RPM	165 RPM
szerokość pracy	430 mm	430 mm	430 mm
napięcie	230V / 50HZ	230V / 50HZ	230V / 50HZ
pobór mocy	1300 W	1600 W	1800 W
transmisja			bezpośrednia transmisja pasowa
nacisk na szczotkę	40,8 g/cm <sup>2</sup>	41,3 g/cm <sup>2</sup>	44,3 g/cm <sup>2</sup>
poziom hałasu	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
długość kabla	12 m	12 m	12 m
wysokość	280 mm	280 mm	280 mm
wymiary (cm) / waga	54,2x42,5x120/35 Kg	54,2x42,5x120/41 Kg	54,2x42,5x120/52 Kg