

## SWL R 1000

## STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

ELEKTRYCZNY  
OTRZĄSACZ FILTRA0.961.0640  
PP SWL R 1000 ET0.961.0015  
PP-Mieszana SWL R  
1000 ST2 x 0.961.0007  
PP SWL R 1000 ET  
2 x 0.961.0023  
PP-Mieszana SWL R  
1000 ST6 x 0.961.0004  
Filtr papierowy 14 µmPOWERED by  
**HONDA**

## Wyposażenie:

• Idealny do stosowania na dużych powierzchniach • Kontrolka podnoszenia bocznej szczotki • Kompletna lewa, boczna szczotka • Wyłącznik zasysu • Dźwignia podnoszenia flapa • Migające światło • Szczotka główna z regulacją ciśnienia • System przedniego zasysu • System szybkiej wymiany szczotek (bez użycia narzędzi) • Długa żywotność elastycznych pasów • Rama ze stali odpornej na wstrząsy • Przyrząd antystatyczny • Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora • Rama z wytrzymałej stali • Regulowany fotel • Perfekcyjne wyważenie gwarantujące bezpieczeństwo manewrów • System przedniego oświetlenia (na zamówienie), kod 0.061.0030 - 0.061.0039

## Opcjonalnie:

- 0.961.0031 Bezśladowe koła
- 0.961.0024 Filtr poliestrowy
  - 0.961.0025 Filtr Hepa
- 0.961.0029 Stalowy zbiornik
- 0.961.0030 Osłona prawej szczotki
- 0.961.0090 Osłona lewej szczotki

## Akumulatory (model ET):

- 4 x 0.107.0004 Akumulator kwasowy 6V180Ah C5
  - + 3 x 5.511.0561
  - + 1 x 5.511.1948
- 4 x 0.107.0072 Akumulator żelowy 6 MFP 180-6V 180Ah C5
  - + 3 x 5.511.0561
  - + 1 x 5.511.1948
- 4 x 0.107.0082 Akumulator - 6V 250Ah C5
  - + 3 x 5.511.0561
  - + 1 x 5.511.1948

## Prostownik (model ET):

- 0.108.0080 Prostownik 24V-30A 115-240V 50-60 Hz

Dostępne modele z limitem nachylenia 20%

SWL R 1000 ET kod 0.061.0049

SWL R 1000 ET Light kod 0.061.0050

SWL R 1000 ST kod 0.061.0051

SWL R 1000 ST Light kod 0.061.0052

	SWL R 1000 ET	SWL R 1000 ST	SWL R 1000 ET Light	SWL R 1000 ST Light
kod	0.061.0006	0.061.0007	0.061.0030	0.061.0039
szerokość głównej szczotki	700 mm / 27,56 inc	700 mm / 27,56 inc	700 mm / 27,56 inc	700 mm / 27,56 inc
szerokość szczotki + 1	920 mm / 36,22 inc	920 mm / 36,22 inc	920 mm / 36,22 inc	920 mm / 36,22 inc
pojemność zbiornika	1150 mm / 45,28 inc	1150 mm / 45,28 inc	1150 mm / 45,28 inc	1150 mm / 45,28 inc
max. wydajność	62 lt / 16,3 gal	62 lt / 16,3 gal	62 lt / 16,3 gal	62 lt / 16,3 gal
trakcja	6200 m <sup>2</sup> /h-66736 ft <sup>2</sup> /h	7700 m <sup>2</sup> /h-82881 ft <sup>2</sup> /h	6200 m <sup>2</sup> /h-66736 ft <sup>2</sup> /h	7700 m <sup>2</sup> /h-82881 ft <sup>2</sup> /h
przekładnia szczotki	tylne koła / 10%	przednie koło/ 10%	tylne koła / 10%	przednie koło / 10%
ciśnienie szczotki	5,8 km/h-3,60 mile/h	7,2 km/h-4,5 mile/h	5,8 km/h-3,60 mile/h	7,2 km/h-4,5 mile/h
szczotka boczna	24V / 1150W	Honda 5,5 HP / 4,1kW	24V / 1150W	Honda 5,5 HP / 4,1kW
zasys pyłu	6 m <sup>2</sup> / 64,6 ft <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> / 64,6 ft <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> / 64,6 ft <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup> / 64,6 ft <sup>2</sup>
otrząsacz filtra	elektryczny	elektryczny	elektryczny	elektryczny
wymiary/waga	143x91x114cm/260kg	143x91x114cm/300kg	143x91x114cm/260kg	143x91x114cm/300kg