

SWL 900 ET

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



ELEKTRYCZNY
OTRZĄSACZ FILTRA
(wersja elektryczna)



0.961.0009 PP
SWL 900 ET
0.961.0013
PP- Mieszana stal
SWL 900 ST



0.961.0005 PP



0.961.0002
filtr papierowy 14 µm



Opcjonalnie:



0.961.0028 Boczna
osłona szczotki



0.961.0017 PE
Filtr panelowy 5µm



0.961.0019
Filtr HEPA

• 0.961.0027 Wózek ze
zbiornikiem

BATTERY (model ET):

- 0.107.0002 akumulator kwasowy - 12V 118Ah C5
- 0.107.0063 akumulator żelowy 12 MFP 105 - 12V 105Ah C5

Prostownik (model ET):

- 0.108.0081 - 12V-13A 100-240V 50-60 Hz

POWERED by
HONDA

Tylko model 900 ST

Wyposażenie:

- Idealny do średnich i dużych powierzchni
- Duża powierzchnia filtrowania (model ET)
- Manualny otrząsacz filtra (model ST)
- Kontrolka podnoszenia bocznej szczotki
- Wyłącznik zasysu
- Poziomy filtr panelowy
- Regulacja głównej szczotki
- Bezpośredni odsys do zbiornika
- System szybkiego odłączania głównej szczotki
- Długa żywotność elastycznych pasów
- Rozkładany uchwyt
- Przyrząd antystatyczny

	SWL 900 ET	SWL 900 ST
kod	0.061.0003	0.061.0004
szerokość głównej szczotki	710mm / 27,95 inc	710mm / 27,95 inc
szerokość szczotki + 1	880mm / 34,64 inc	880mm / 34,64 inc
pojemność zbiornika	55 lt / 14,53 gal	55 lt / 14,53 gal
max. wydajność	3700m ² /h-39826 ft ² /h	3700m ² /h-39826 ft ² /h
trakcja	mechaniczna	mechaniczna
przeładnia szczotki	4 km/h-2,49mile/h	4 km/h-2,49mile/h
ciśnienie szczotki	12V / 400W	Honda 5,5 HP / 3,4 kW
szczotka boczna	3,02 m ² / 32,50 ft ²	3,02 m ² / 32,50 ft ²
zasys pyłu	regulowany	regulowany
otrząsacz filtra	elektryczny	manualny
wymiary/waga	126x83x85 cm / 89 kg	126x83x85 cm / 97 kg