

## SWL R 950

## STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



**NEW**



0.970.0003  
PP-Mieszana stal



0.970.0001  
2x szczotka PP



0.970.0002  
Filtr CARTRIDGE  
5 µm

Opcjonalnie:



• 8.108.0084  
Przostownik 230V/50-  
60 Hz

• 0.108.0085  
Przostownik  
110V/50-60 Hz

• 4x 0.107.0093  
Akumulator 12V 58  
Ah C20

### Wyposażenie:

- Idealny dla dużych i średnich powierzchni • Hamulec nożny • Hamulec parkingowy
- Elektryczna kontrola szczotki • Światło cofania z ostrzeżeniem dźwiękowym • System wodny do redukcji zapylenia z tylnym zbiornikiem • Wskaźnik naładowania • Miernik godzin • Duża powierzchnia filtra z elektryczną wytrząsarką
- Pionowy filtr CARTRIDGE • Regulacja nacisku głównej szczotki • Tylny pośredni zbiornik zbiorczy • Szybkie zwalnianie głównej szczotki • Wytrzymałe elastyczne pasy
- Wytrzymała stalowa rama • Ruchome szczotki boczne • Światło przednie LED • Opcjonalna ładowarka akumulatorowa

SWL R 950 ET	
kod	0.070.0001
szerokość głównej szczotki	450mm / 17,7 inc
szerokość szczotki+1 bocznej	750mm / 29,5 inc
pojemność zbiornika	50 lt / 13,2 gal
max. wydajność	6000m <sup>2</sup> /h-64583,3 ft <sup>2</sup> /h
trakcja	mechaniczna
max. prędkość	12 km/h-7,4mile/h
silnik	48V (4x12V)/800W
powierzchnia filtrowania	1,5 m <sup>2</sup> / 16,1 ft <sup>2</sup>
ciśnienie szczotki	
otrząsacz filtra	elektryczny
wymiary/waga	80x135x110 cm /225 kg