

Thermic 10.1 HW Jednostka samowystarczalna

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

T.V. Thermal Valve



NEW



- 0.966.0083 Pistolet M22 - 3/8 z obrotowym złączem.



- 0.966.0084 Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie



- 3.103.0113 dysza 25° typ 060



- 0.966.0086 Wąż wysokociśnieniowy 10 m



- Zestaw regulowanego spustu



- Zestaw do spowalniania obrotów



Wposażenie:

- Wytrzymała rama z gumowymi podkładkami i uchwytem
- Profesjonalna myjka wysokociśnieniowa na gorącą wodę do zastosowań bez podłączenia do sieci elektrycznej
- Silnik diesla Yanmar chłodzony powietrzem L100V
- Elektryczny rozrusznik, w zestawie z baterią
- Brak zabezpieczenia przeciw niskiemu poziomowi oleju (oil-alert)
- Automatyczny reduktor do redukowania RPM w trybie by-pass
- Reduktor 1560 RPM pomiędzy silnikiem i pompą
- Samozasysająca pompa CL5 Lavor, 3 ceramiczne tłoki, mosiężna głowica pompy i kotnierzowy zawór odciążający
- Zbiornik paliwa z płytakiem i filtrem do napełniania
- Boiler z dwiema grzałkami pionowymi o wysokiej wydajności z obudową ze stali nierdzewnej
- Elektryczny system ustawień temperatury z możliwością podtrzymania temperatury wody
- Certyfikat PED 2014/68/CE kat. II dla urządzeń parowych i zastosowań parowych
- Palnik sterowany wyłącznikiem przepływu
- Zawór bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie termiczne boileru
- Zestaw do kontroli palnika

Opcjonalnie:

- 0.966.0082 Lanca ROTOX 255 bar
- 4.618.0012 Przedłużacz węża 10 m
- 4.618.0057 Przedłużacz węża 20 m
 - Lanca do piaskowania

Thermic 10.1 HW	
kod	0.066.0062
ciśnienie robocze/max	170 bar-2465 psi
wydatek wody	1020 l/h-4.4 GPM
silnik/HP	Yanmar L100V/10
typ pompy/RPM	CL5/1560
max. temp. wlewanej wody	60/140 °C
wymiary/waga	120x73x95cm / 200 Kg - 440 lbs