

## Thermic 10 D

T.V. Thermal Valve



CRANKSHAFT



DIESEL

LOMBARDINI  
A KOHLER COMPANY

## Wyposażenie:

- Trzy ceramiczne tłoki, mosiężna głowica pompy z wbudowanym zaworem bypass
- 1450 RPM reduktor
- Zawór by-pass z zaworem bezpieczeństwa
- Automatyczna regulacja RPM
- Elektryczny start
- Silnik Lombardini 15LD400 (chłodzony powietrzem)
- Wbudowany zbiornik detergentu z sondą ssania zewnętrznego
- Regulacja ciśnienia
- Manometr glicerynowy
- Wąż z zaworem zwrotnym (opcjonalnie)
- Stalowa rama
- Bateria
- 30 l. zbiornik paliwa

## STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką



- 3.701.0027 Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie



- 3.103.0053 Dysza 060



- 4.618.0143 Wąż wysokociśnieniowy 10 m



## Opcjonalne:

- 5.012.0319 Wąż z zaworem zwrotnym



	Thermic 10 D
kod	8.601.0111
ciśnienie robocze/max	180 bar-2465 psi
wydatek wody	1020 l/h-4.49 GPM
silnik/HP	Lombardini 15LD400/10
typ pompy/RPM	CL5/1560 RPM
max. temp. wlewanej wody	40 °C
wymiary/waga	100x66x92cm / 82 Kg - 180 lbs