

## Thermic 11 H

**T.V.** Thermal Valve



**CRANKSHAFT**



**GASOLINE**

POWERED by  
**HONDA™**



### Wyposażenie:

- Trzy ceramiczne tłoki, mosiężna głowica pompy liniowej
- 1450 RPM reduktor
- Automatyczna regulacja RPM
- Zawór by-pass z zaworem bezpieczeństwa
- Zaworki ssąco-tłoczące ze stali nierdzewnej
- Silnik benzynowy 11 HP Honda GX 340 (Thermic 11 H)
- Wbudowany zbiornik detergentu z sondą ssania zewnętrznego
- Regulacja ciśnienia
- Manometr glicerynowy
- Stalowa rama
- 6,5 l zbiornik paliwa
- Wąż z zaworem zwrotnym (opcjonalnie kod 5.012.0319)

### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką



- 3.701.0027 Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie



- 3.103.0053 Nozzle type 060



- 4.618.0143 Wąż wysokociśnieniowy 10 m



### Opcjonalnie:

- Rama z hakami (opcjonalnie kod 5.613.0145).
- Bęben na wąż 6.608.0060 (bez węża) w kombinacji z ramą



	Thermic 11 H
kod	8.601.0115
ciśnienie robocze/max	200 bar-2900 psi
wydatek wody	1080 l/h-4.76 GPM
silnik/HP	Honda GX 340/11
typ pompy/RPM	CL5/1560 RPM
max. temp. wlewanej wody	40 °C
wymiary/waga	100x66x92cm / 61 Kg - 134 lbs