

Thermic 11 HF/13HF



CRANKSHAFT



GASOLINE

POWERED by
HONDA™



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką



- 3.701.0027 Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie



- 6.602.0040 Turbo lanca M22 (tylko mod. 13 HF)



- 3.103.0053 Dysza 060 (Thermic 11 HF)
- 3.103.0051 Dysza 050 (Thermic 13 HF)



- 4.618.0143 Wąż wysokociśnieniowy 10 m



Opcjonalne:

- Bęben na wąż 6.608.0060 (bez węża) w kombinacji z ramą



Wyposażenie:

- Trzy ceramiczne tłoki, mosiężna głowica pompy liniowej
- 1450 RPM reduktor
- Automatyczna regulacja RPM
- Zawór by-pass z zaworem bezpieczeństwa
- Zaworki ssąco-tłoczące ze stali nierdzewnej
- Silnik benzynowy 11 HP Honda GX 340 (Thermic 11 HF)
- Silnik benzynowy 13 HP Honda GX 390 (Thermic 13 HF)
- Wbudowany zbiornik detergentu z sondą ssania zewnętrznego
- Regulacja ciśnienia
- Manometr glicerynowy
- Stalowa rama
- 6,5 l zbiornik paliwa
- Wąż z zaworem zwrotnym (opcjonalnie 5.012.0319)

	Thermic 11 HF	Thermic 13 HF
kod	8.601.0193	8.601.0194
ciśnienie robocze/max	200 bar-2900 psi	250 bar-3625 psi
wydatek wody	1080 l/h-4.76 GPM	1080 l/h-4.76 GPM
silnik/HP	Honda GX 340/11	Honda GX 390/13
typ pompy/RPM	CL5/1560 RPM	CL5/1560 RPM
max. temp. wlewanej wody	40 °C	40 °C
wymiary/waga	100x66x92cm / 65 Kg - 143 lbs	100x66x92cm / 65 Kg - 143 lbs