

Thermic 18 BS/22H

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



CRANKSHAFT



GASOLINE

POWERED by
HONDA
Tylko Thermic 22 H



CIŚNIENIE
280-500 bar

Wyposażenie:

- TW Premium/ TW 500bar - Pompy premium z mosiężną głowicą i ceramicznymi tłokami
- Briggs & Stratton Vanguard (Thermic 18 BS)/Silnik Honda GX 690 (Thermic 22 H)
- Skrzynia biegów (z pompą 1560rpm)
- Rozruch elektryczny
- Przemysłowe koła Ø300 z hamulcem
- Urządzenie zabezpieczające silnik przed olejem
- Licznik godzin
- Automatyczny zwalniacz zmniejszający liczbę obrotów w fazie bypassu
- Zawór stopniowej odbudowy ciśnienia ze stali nierdzewnej z EASY-START
- Zawór termostatyczny
- Filtr wody, łatwo serwisowalny wkład
- Zasysanie wody ze zbiornika zewnętrznego (pompa samozasysająca)
- Na zamówienie bęben na wąż z wężem 20m (kod. 0.966.0035)

- 0.966.0004 Pistolet ML 955 - M24 z szybkozłączką (Thermic 18 BS)



- 0.966.0006 Pistolet ML 710 z szybkozłączką M24-M24 (Thermic 22 H)



- 0.966.0008 Lanca SF40 M24 (Thermic 18 BS)



- 0.966.0010 Lanca S/S 500 bar L70 M24 (Thermic 22 H)



- 0.966.0054 Dysza 045 - (mod. 3518 BS)
- 0.966.0041 Dysza 050 - (mod. 3521 H)
- 0.966.0040 Dysza 040 - (mod. 4018 H)
- 0.966.0038 Dysza 028 - (mod. 5015 H)
- 3.103.0208 Dysza 075 - (mod. 2730 H)



- 0.966.0012 Wąż wysokociśnieniowy 10m (Thermic 18 BS)
- 0.966.0013 Wąż wysokociśnieniowy 10m (Thermic 22H)



Opcjonalnie:

Lanca Rotax

- 0.966.0015 (mod.3518)
- 0.966.0019 (mod.3521)
- 0.966.0018 (mod.4018)
- 0.966.0016 (mod.5015)

Wąż do rur 25m.

- 0.966.0021 (mod.3518)
- 0.966.0023 (mod.3521/4018)
- 0.966.0022 (mod.5015)

Przedłużenie węża

- 0.966.0025 (mod.3518) 10m
- 0.966.0027 (mod.3521) 20m
- 0.966.0026 (mod.4018/5015) 20m

Lanca do piaskowania 500bar

- 0.966.0029 (mod.3518)
- 0.966.0032 (mod.3521)
- 0.966.0031 (mod.4018)
- 0.966.0030 (mod.5015)

	Thermic 18 3518 BS	Thermic 22 3521 H	Thermic 22 4018 H	Thermic 22 5015 H	Thermic 22 2730 H
kod	0.066.0025	0.066.0011	0.066.0012	0.066.0013	0.066.0056
ciśnienie robocze/max	350 bar-5076 psi	350 bar-5076 psi	400 bar-5801 psi	500 bar-7252 psi	270 bar-3916 psi
wydatek wody	1080 l/h-4.75 GPM	1260 l/h-5.55 GPM	1080 l/h-4.75 GPM	900 l/h-3.96 GPM	1800 l/h - 7.92 GPM
silnik/HP	B&S Vanguard/18	Honda GX 690/22	Honda GX 690/22	Honda GX 690/22	Honda GX 690/22
typ pompy/RPM	TW/1560 RPM	TW/1560 RPM	TW 500/1560 RPM	TW 500/1560 RPM	TW/1560 RPM
max. temp. w	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
wymiary/waga	118,5x74x102cm/150 Kg	118,5x74x102cm/180 Kg	118,5x74x102cm/180 Kg	118,5x74x102cm/180 Kg	118,5x74x102cm/180 Kg