

Thermic 2W Lite 6L**CHARAKTERYSTYKA**

• Silnik benzynowy Loncin G200F. • Pompa osiowa z trzema tłokami ze stali nierdzewnej, głowicą z mosiądzu i zintegrowanym zaworem regulacyjnym z podwójnym uszczelnieniem. • Zasys detergentu pod niskim ciśnieniem. • Łatwo sprawdzalny filtr wody. • Zawór termostatyczny chroniący przed przegrzaniem. • Koła pneumatyczne Ø 260. • Ciężkie, półprofesjonalne użytkowanie. • Pompowane koła (komora powietrzna).

DANE TECHNICZNE

	Thermic 2W lite 6L
kod	36001-00053
ciśnienie robocze/max.	200/220 bar - 2900/3190 psi
max. przepływ wody	630 l/h - 2.7 gpm
typ silnika	Loncin G200F
moc silnika	6,5 hp
model pompy	TPBH2/3400 RPM
max. temp. wody (wlot T)	40°C
wymiary (cm)/waga	55x67x80/28 Kg (61,7 lbs)

PLUS



Malowany stalowy uchwyt z mocowaniem na wąż, zdejmowany na czas transportu.



Silnik Loncin G200F.



Pompa osiowa z tłokami ze stali nierdzewnej, głowicą z mosiądzu, podwójnym uszczelnieniem wodnym.



Solidna malowana stalowa rama z tylnymi kółkami z dętką i przednią stopą antywibracyjną zapewniającą stabilne pozycjonowanie, uchwyt z ergonomicznym uchwytem ułatwiającym poruszanie się na każdym rodzaju powierzchni

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 00080-01137 Pistolet M22	 10002-03541 Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie	 10002-04760 Turbo lanca	 00080-00350 Ceramiczna dysza 15° 035	 36001-00053 Wąż R1 10 m
--	--	---	--	---