

Thermic 6,5

T.V. Thermal Valve



CRANKSHAFT



GASOLINE



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- 6.001.0082 Pistolet M22 - 1/4"



- 6.002.0322 Lanca M22 z uchwytem na dysze



- 5.012.0477 Zestaw dysz



- 4.618.0166 Wąż wysokociśnieniowy 10 m



Opcjonalne:

- 6.608.0007 Bęben na wąż (bez węża)
- 5.012.0319 Wąż ssący z zaworem



Wyposażenie:

- Trzy pokryte ceramiką tłoki, mosiężna głowica pompy z wbudowanym zaworem bypass
- Zaworki ssąco-tłoczące
- Silnik 6.5 HP
- Wbudowany zbiornik detergentu z sondą ssania zewnętrznego
- Manometr glicerynowy
- Bęben na wąż (opcjonalnie)
- Wąż z zaworem zwrotnym (opcjonalnie)
- Stalowa rama
- Uchwyt na wąż
- Uchwyt na dysze
- 3,1 l zbiornik paliwa

	Thermic 6,5
kod	8.601.0175C
ciśnienie robocze/max	180 bar - 2610 psi
wydatek wody	690 l/h - 2,77 GPM
pobór mocy/napięcie	Lavor/6,5
typ pompy/RPM	MP4/3400-3600 RPM
max. temp. wlewanej wody	40 °C
wymiary/waga	47x57x57cm/38,5 Kg - 84,9 lbs