

Thermic 2W Lite 13L

WIĘCEJ INFO

**CHARAKTERYSTYKA**

- Silnik benzynowy Loncin G390F.
- Pompa osiowa z 3 ceramicznymi tłokami, mosiężną głowicą i zintegrowanym zaworem regulacyjnym.
- Zasys detergentu pod niskim ciśnieniem.
- Łatwo sprawdzalny filtr wody.
- Zabezpieczenie olejowe (brak oleju).
- Manometr.
- Zawór termostatyczny chroniący przed przegrzaniem.
- Koła pneumatyczne Ø 260.
- Ciężkie, półprofesjonalne użytkowanie.

DANE TECHNICZNE

	Thermic 2W lite 13L
kod	36001-00052
ciśnienie robocze/max.	290/310 bar - 4206/4496 psi
max. przepływ wody	900 l/h - 3.9 gpm
typ silnika	Loncin G390F
moc silnika	13 hp
model pompy	CL4.5/3400 RPM
max. temp. wody (wlot T)	60°C
wymiary (cm)/waga	55x67x89/35 Kg (77 lbs)

PLUS


Pompa rzędowa z trzema ceramicznymi tłokami, mosiężną głowicą i zaworem regulacyjnym.



Koła pneumatyczne tłumiące wibracje i ułatwiające poruszanie się po każdym rodzaju nawierzchni.



Zawór regulujący ciśnienie umożliwiający zmianę mocy strumienia wody w zależności od aktualnych wymagań.



Malowany stalowy uchwyt z mocowaniem na wąż, zdejmowany na czas transportu.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

 • 00080-01695 Pistolet M22	 • 10002-04732 Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie	 • 10002-03703 Lanca Turbo 350 bar	 • 00080-00350 Ceramiczna dysza 15° 035	 • 00014-00514 Wąż R2 10 m
--	--	---	--	---