

Windy IE Foam

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



• 5.209.0021 Wąż 2,5 m



• 6.205.0197



• 5.209.0205



• 6.402.0108



• 6.402.0109



• 2 x 5.211.0102



• 5.212.0141



• 3.754.0048



• 3.697.0072 LC prefoam

Wyposażenie:

- Dwa dwustopniowe silniki z systemem by-pass
- System zasysania z chłodzeniem by-pass
- Zbiornik ze stali nierdzewnej
- Pompa detergentu (48W – 1 l/m – 15bar)
- Profesjonalne haki zamykające
- Urządzenie antystatyczne
- W pełni wymiwalny zbiornik
- 12 l. zbiornik detergentu
- Wstrząsoodporny wózek
- Pływak
- Zmywalny filtr typu Cartridge
- 7,5 m Kabel zasilający
- Bezśladowe kółka
- Akcesoria Ø 40
- Wyposażony w złącze do skompresowanego powietrza i regulator ciśnienia do czyszczenia pianą

Opcjonalnie:

- 5.212.0022 - Filtr/worek papierowy(10szt.)
- 5.209.0177 - Filtr tkaninowy do drobnego pyłu
 - 5.212.0093 - Filtr nylonowy
- 0.110.0020 - System anty-pianowy
- 3.697.0036 - System antypianowy do zbiornika

Windy IE Foam	
kod	8.239.0017
napięcie	220-240V ~ 50-60Hz
turbiny	2 - 2000 (2400) W wysokowydajna
podciśnienie	22 kPa/2200 mmH ₂ O
przepływ powietrza	130 l/s
zbiornik /pyły/płyn	65 l./30 l./40 l.
wymiary/waga	44x46x96 cm / 24 kg