

DART 36B

Wydajność

Max. powierzchnia robocza (m ² /h)	1 260
Max. prędkość (km/h)	-----
Max. czas pracy (hrs)	-----
Poziom hałasu (db)	<70

Parametry Techniczne

Szerokość pracy (mm)	360
Szerokość gumy (mm)	460
Szczotka (mm)	1 x 360
Ciśnienie na szczotkę (kg)	18
Trakcja	mechaniczna
Silnik szczotek (V) / (W)	24/400
Silnik trakcji (V) / (W)	-----
Turbina - (2-stopniowa) (V) / (W)	230/270
Zasys (mm/H ₂ O)	850
Zbiornik czystej wody (lt.)	15
Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość	16/16
Wymiary (zamknięte urządzenie) (mm) [dł./szer./wys.]	980/470/790
Wymiary (otwarte urządzenie) (mm) [dł./szer./wys.]	980/470/990
Baterie	-----
Waga urządzenia (bez baterii) (kg)	46



Urządzenie wyposażone w szczotkę PP, mechaniczną trakcję, automatyczną szczotkę oraz odcięcie roztworu, sprawdzalny filtr.

OPAKOWANIE: 112 x 61 x 107 (h) cm.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (zgodnie z kodem)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (zgodnie z kodem)	kod
Szczotka PP 360 mm - pionowe włosie	5.511.2151
Przednia guma ściągająca - 537x50x1,5	4.508.1100
Tylna guma ściągająca - 590x50x2,5	4.508.1101
Wbudowany prostownik	0.108.0076
Baterie AGM - 12V 33Ah C20	0.107.0083

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zgodnie z kodem)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (zgodnie z kodem)	kod
Przedłużacz kabla elektrycznego 15 mt.	4.512.0068
Szczotka PP 0,03 360 mm - pionowe włosie	5.511.2171
Szczotka PES 360 mm - pionowe włosie	5.511.2170
Szczotka Tynex 360 mm - pionowe włosie	5.511.2169
Uchwyt pada EWU 360 mm w/coupling flange	5.511.0543
Pad beżowy (5szt.) 381 mm	6.508.0143
Pad zielony (5szt.) 381 mm	6.508.0144
Pad czarny (5pz.) 381 mm	6.508.0141
Guma przednia poliuretanowa	4.508.1058
Guma tylna poliuretanowa	4.508.1059

DART 36B - z wbudowanym prostownikiem i bateriami

Kolor: Jasnoszary / Ciemnoszary **8.581.0003**

DART 36B Li - z wbudowanym prostownikiem i bateriami

Kolor: Jasnoszary / Ciemnoszary **8.581.0022**