

DYNAMIC 45B

Wydajność

Max. powierzchnia robocza (m ² /h)	1 600
Max. prędkość (km/h)	-----
Max. czas pracy (hrs)	2
Poziom hałasu (db)	<70

Parametry Techniczne

Szerokość pracy (mm)	450
Szerokość gumy (mm)	540
Szczotka (mm)	1 x 430
Ciśnienie na szczotkę (kg)	18
Trakcja	mechaniczna
Silnik szczotek (V) / (W)	24/400
Silnik trakcji (V) / (W)	-----
Turbina - (2-stopniowa) (V) / (W)	24/400
Zasys (mm/H ₂ O)	1 200
Zbiornik czystej wody (lt.)	30
Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość	32 / 35
Wymiary (zamknięte urządzenie) (mm) [dł./szer./wys.]	1170/580/780
Wymiary (otwarte urządzenie) (mm) [dł./szer./wys.]	1170/580/780
Baterie	2 x 12V
Waga (kg) bez baterii	53



Urządzenie wyposażone w szczotkę PP i mechaniczną trakcję. Regulacja roztworu z automatycznym odłączeniem.

OPAKOWANIE: 113 x 61 x 110 (h) cm.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

kod

Szczotka PP 430 mm ze sprzężeniem - pionowe włosie	5.511.1941
Przednia guma ściągająca	4.508.1319
Tylna guma ściągająca	4.508.1320
Wbudowany prostownik - 24V 10A	0.108.0073
Baterie AGM - 12V 50Ah C5 - bezobsługowe	0.107.0061

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

kod

Przedłużacz kabla zasilającego 15 mt. z wtyczką typu F	4.512.0068
Szczotka PP 0,03 430 mm ze sprzężeniem - pionowe włosie	5.511.1943
Szczotka PES 430 mm ze sprzężeniem - pionowe włosie	5.511.1944
Szczotka Tynex 430 mm ze sprzężeniem - pionowe włosie	5.511.1942
Uchwyt pada 430 mm ze sprzężeniem	5.511.0229
Beżowy pad (5szt.) 431 mm	6.508.0032
Zielony pad (5szt.) 431 mm	6.508.0039
Czarny pad (5szt.) 431 mm	6.508.0046
Poliuretanowa przednia guma ściągająca	4.508.1324
Poliuretanowa tylna guma ściągająca	4.508.1325
Baterie 12V 55Ah BT DC 4,2	0.107.0050

DYNAMIC 45B - z wbudowanym prostownikiem i bateriami

Kolor: Jasnoszary / Ciemnoszary	8.580.0003
---------------------------------	------------

DYNAMIC 45B Li - z wbudowanym prostownikiem i bateriami

Kolor: Jasnoszary / Ciemnoszary	8.580.0037
---------------------------------	------------