

GRAFFITI WASTER (Piaskujący generator pary)

Parametry Techniczne

Max. ciśnienie pary (bar)	10
Temperatura (°C)	178
Pobór mocy (W) - (V-Hz)	350-1x12 DC 75 Ah
Pobór mocy turbiny (W)	-
Ciśnienie (kPa)	-
Przepływ powietrza (m ³ /h)	-
Zbiornik wody (l.)	25
Zbiornik paliwa (l.)	25
Czas podgrzewania (min.)	6
Produkcja pary suchej/mokrej (kg/h)	50/90
Poziom hałasu Db(A)	
Kocioł (l.)	
Materiał kotła	AISI 304
Materiał zbiornika	PP
Długość (mm)	
Wysokość (mm)	
Szerokość (mm)	
Waga (kg)	366



Zbiornik napełniany w sposób ciągły, przełącznik stosowania pary i detergentu, manometr, zawór bezpieczeństwa, regulacja pary, koła do przemysłu żywnościowego, kontrolka poziomu wody.

OPAKOWANIE: 130x 78 x 108 (h) cm.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	kod
Pistolet parowy + 10mt wąż	6.402.0085
Lanca L=175 bez dyszy	6.402.0081
Przedłużenie lancy L=750	6.402.0094
Zestaw szczotek D.30 (3szt.)	6.405.0207
Plastikowy skrobak L.50	6.402.0046
Lanca do piaskowania	6.402.0099
Rura do piaskowania	3.749.0475
Wąż do lancy, do piaskowania	4.008.0009
Dysza 1/8 D.3,75 InieX GV30	4.407.0079

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	kod
Kompletny pistolet parowy z węzłem L=3,5m	6.402.0080
Pistolet parowy + 15,5mt wąż GV	6.402.0093
Pistolet parowy + 20mt wąż GV	6.402.0090
Piasek	0.011.0001
Detergent bezzapachowy odkażający	3.697.0023
Detergent bezzapachowy odkażający	3.697.0024
Detergent alkoholowy	3.697.0025
Rozpuszczający detergent pochodzenia roślinnego	3.697.0033
Detergent do dywanów i tekstyliów	3.697.0035
Lanca do beczek	6.402.0112

GRAFFITI WASTER

	kod
Materiał: Plastik	8.628.0027