

HKA 1409 XP

Wydajność

	1409
Ciśnienie robocze (bar/psi)	140/2030
Wydatek wody (l/h/GPM)	540/2.40
Pobór mocy (W)	2800
Napięcie (V-Hz)	230-50

Parametry Techniczne

Typ pompy	osiowa
Seria pompy	MPBX1
Materiał głowicy pompy	mosiądz
RPM	2800
Max. temperatura wlewanej wody	40°
Objętość zbiornika detergentu	1
Total Stop	tak
Regulator ciśnienia	nie
Manometr glicerynowy	nie
Długość węża wysokociśnieniowego (m)	8
Długość przewodu (m)	5
Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość	350/400/960
Waga (kg/lbs)	28/61,6



Wbudowany zbiornik detergentu. Bęben węża wysokociśnieniowego. Trzy stalowe tłoki, mosiężna głowica pompy osiowej z wbudowanym zaworem by-pass.

IŁOŚĆ NA PALECIE: 18

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	kod
Pistolet M22 - 3/8"	3.700.0036
Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie	3.701.0027
Typ dyszy 035	3.103.0048
Turbo lanca	6.602.0056
Wąż wysokociśnieniowy 8 m	4.618.0090

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	kod
Pistolet 3/8" - złącze M22	3.700.0030
Lanca do piaskowania 0,40	6.602.0027
Piasek do piaskowania 6x5kg	0.011.0001
Podwójna lanca 500mm	3.701.0025
Lanca pianowa	6.602.0003
Lanca pianowa z regulatorem	6.602.0055
Lanca pianowa z regulatorem zbiornik 1l	6.602.0053
Filtr wody	3.102.0011
Szczotka z przedłużeniem 700mm	6.602.0035
Obrotowa szczotka z przedłużeniem 700mm	6.602.0036
Bęben na wąż z lakierowanej stali	3.749.0508
Bęben na wąż z lakierowanej stali + wąż 20mt	3.749.0509
Automatyczny bęben węża ze stali nierdzewnej	3.749.0510
Naścienny bęben na wąż	6.608.0071
Pistolet z lanca teleskopową	3.749.0488

HKA

	kod
HKA 1409 XP	8.669.0006