

HSR 1509

Wydajność

	1509
Ciśnienie robocze (bar/psi)	150/2175
Wydatek wody (l/h/GPM)	540/3.17
Pobór mocy (W)	3000
Napięcie (V-Hz)	230-50

Parametry Techniczne

Typ pompy	liniowa
Seria pompy	MP4 Ni
Materiał głowicy pompy	niklowanie
RPM	1450
Max. temperatura wlewanej wody	40°
Zbiornik detergentu (l)	4.2
Niskie napięcie i system Opóźnionego Total Stop	tak
Wskaźnik regulacji temperatury	tak
Manometr glicerynowy	tak
Długość węża wysokociśnieniowego (m)	10
Długość przewodu (m)	5
Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość	940/650/900
Waga (kg/lbs)	113/275



4 biegowy silnik elektryczny (1450RPM) z zabezpieczeniem termicznym. Trzy powlekanie ceramiką tłoki. Wbudowany zbiornik detergentu (4,2 lt) do bezpośredniego zasysania. Niklowana głowica pompy liniowej.

IŁOŚĆ NA PALECIE: 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	kod
Pistolet M22 - 3/8" z obrotową złączką	3.700.0030
Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie	3.701.0015
Typ dyszy 030	3.103.0047
Wąż wysokociśnieniowy 10 m	4.618.0143

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	kod
Pistolet RL 30 3/8" M - 1/4" F	3.700.0025
Lanca 1700mm wysokie/niskie ciśnienie do detergentu	6.602.0049
20m wąż wysokociśnieniowy 3/8" - 400bar	4.618.0057
10m wąż wysokociśnieniowy do przemysłu żywnościowego 3/8" 400bar	4.618.0058
Turbo lanca 0,30	6.602.0060
Bęben węża wysokociśnieniowego (bez węża)	6.608.0073
Lanca do piaskowania 0,40	6.602.0027
Piasek do piaskowania 6x5kg	0.011.0001
Podwójna lanca 500mm	3.701.0025
Lanca pianowa	6.602.0003
Lanca pianowa z regulatorem	6.602.0055
Lanca pianowa z regulatorem zbiornik 1l	6.602.0053
Filtr wody	3.102.0011
Szczotka z przedłużeniem 700mm	6.602.0035
Obrotowa szczotka z przedłużeniem 700mm	6.602.0036
Bęben na wąż z lakierowanej stali	3.749.0508
Bęben na wąż z lakierowanej stali + wąż 20m	3.749.0509
Automatyczny bęben węża ze stali nierdzewnej	3.749.0510
Naścienny bęben na wąż	6.608.0071
Pistolet z lanca teleskopową	3.749.0488

HSR 1509

	kod
HSR 1509 LP	8.630.0107