

GV KATLA

Parametry Techniczne

Max. ciśnienie pary (bar)	9
Temperatura (°C)	175
Pobór mocy kotła (W) - (V-Hz)	3300 - 230-50
Pobór mocy turbiny (W)	-
Ciśnienie (kPa)	-
Przepływ powietrza (m ³ /h)	-
Zbiornik wody (l.)	5
Zbiornik detergentu (l.)	5
Czas podgrzewania (min.)	7
Produkcja pary (Kg./h)	4,62
Poziom hałasu Db(A)	
Kocioł (l.)	4
Materiał kotła	AISI 304
Materiał zbiornika	AISI 304
Długość (mm)	600
Wysokość (mm)	800
Szerokość (mm)	700
Waga (kg)	31



Zbiornik napełniany w sposób ciągły, przełącznik stosowania pary i detergentu, manometr, zawór bezpieczeństwa, regulacja pary, koła do przemysłu żywnościowego, kontrolka poziomu wody.

OPAKOWANIE: 75 x 60 x 70 (h) cm.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

kod

Kompletny pistolet parowy + 3mt wąż	5.409.0256
Przedłużka parowa	3.753.0111
Prostokątna szczotka	3.754.0228
Trójkątna szczotka	3.754.0229
Parowe akcesorium do szyb	3.754.0235
Przegub do akcesorii podłogowych	3.754.0250
Turbo lanca z dyszą	3.754.0230
Zestaw szczotek D.30 (3szt.)	6.405.0240
Trójkątna szczotka	6.402.0096
Szczotka z włosiem nylonowym D.50	3.754.0234
Plastikowy skrobak L.50	6.402.0095
Ściereczka profesjonalna (22x22cm)	3.099.0126

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

kod

Kompletny pistolet + 10mt wąż	5.409.0254
Detergent bezzapachowy odkażający	3.697.0023
Detergent bezzapachowy odkażający	3.697.0024
Detergent alkoholowy	3.697.0025
Rozpuszczający detergent pochodzenia roślinnego	3.697.0033
Detergent do dywanów i tekstyliów	3.697.0035

GV KATLA

kod

Materiał: Stal nierdzewna AISI 304	8.453.0001
------------------------------------	------------