

GV KONE

Parametry Techniczne

Max. ciśnienie pary (bar)	4
Temperatura (°C)	143
Pobór mocy kotła (W) - (V-Hz)	2300
Pobór mocy turbiny (W)	-
Ciśnienie (kPa)	-
Przepływ powietrza (m ³ /h)	-
Zbiornik wody (l.)	2,4
Zbiornik detergentu (l.)	-
Czas podgrzewania (min.)	10
Produkcja pary (Kg./h)	2,30
Poziom hałasu Db(A)	<70
Kocioł (l.)	-
Materiał kotła	AISI 304
Materiał zbiornika	AISI 304
Długość (mm)	470
Wysokość (mm)	330
Szerokość (mm)	350
Waga (kg)	8



Możliwość pracy ciągłej, filtr wodny, zbiornik wody brudnej 8l., regulacja pary, boiler z AI

OPAKOWANIE: 55 x 45 x 55 (h) cm.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	kod
Kompletny wąż	6.402.0076
Rury przedłużające x 2	6.402.0078
Końcówka zakrzywiona	6.402.0003
Ssawa podłogowa	6.402.0004
Ssawa do szyby	6.402.0006
Ssawa trójkątna	6.402.0005
Lanca punktowa	6.402.0040
Szczotka okrągła mała	6.402.0009
Kubek do wody	3.099.1053
Lejek	3.099.1052
Mikrofibra do szczotki	3.099.0126
Mikrofibra do szczotki podłogowej	3.099.0189

	kod
GV KONE	8.404.0051