

LITE 1510

Wydajność

	XP	LP
Ciśnienie robocze (bar/psi)	135/1958	135/1958
Wydatek wody (l/h/GPM)	600/2.64	600/2.64
Pobór mocy (W)	2900	2900
Napięcie (V-Hz)	230-50	230-50



Parametry Techniczne

	osiowa	liniowa
Typ pompy	osiowa	liniowa
Seria pompy	GXR	LW-K250
Materiał głowicy pompy	mosiądz	mosiądz
RPM	2800	1400
Max. temperatura wlewanej wody	60°	60°
Objętość zbiornika detergentu		
Total Stop	tak	tak
Regulator ciśnienia		
Manometr glicerynowy	tak	tak
Długość węża wysokociśnieniowego (m)	10	10
Długość przewodu (m)	5	5
Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość	260/470/370	260/470/350
Waga (kg/lbs)	25/55	35/77

System EASY Start i Total Stop. Trzy tłoki, mosiężna głowica pompy osiowej z wbudowanym zaworem by-pass. Ochrona termiczna silnika

IŁOŚĆ NA PALECIE: 20

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	kod
Pistolet G1/4" M (mod. LITE XP)	0.966.0093
Pistolet G3/8" M (mod. LITE PRO XP)	0.966.0092
Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie (LITE XP)	0.966.0096
Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie (LITE PRO LP)	0.966.0094
Dysza (LITE XP)	0.966.0097
Dysza stalowa (LITE PRO LP)	0.966.0037
Wąż 10m. (LITE XP)	0.966.0097
Wąż 10m (LITE PRO LP)	0.966.0099

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	kod
Lanca ROTOX (LITE XP)	0.966.0100
Lanca ROTOX (LITE PRO LP)	0.966.0087

LITE

	kod
LITE 1510 PRO	0.066.0032