

LMX XP

Wydajność

	1211	2007
Ciśnienie robocze (bar/psi)	120/1740	200/2900
Wydatek wody (l/h/GPM)	660/2.91	420/1.85
Pobór mocy (W)	3300	3300
Napięcie (V-Hz)	230-50	230-50

Parametry Techniczne

	osiowa	osiowa
Typ pompy	osiowa	osiowa
Seria pompy	MPBX2	MPBX2
Materiał głowicy pompy	mosiądz	mosiądz
RPM	2800	2800
Max. temperatura wlewanej wody	40°	40°
Objętość zbiornika detergentu	7,5	7,5
Total Stop	tak	tak
Regulator ciśnienia	tak	tak
Maniometr gliceryniowy	tak	tak
Długość węża wysokociśnieniowego (m)	10	10
Długość przewodu (m)	5	5
Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość	590/370/870	590/370/870
Waga (kg/lbs)	28/61,6	28/61,6



Wbudowany zbiornik detergentu. System Total Stop Trzy powlekane ceramiką tłoki, mosiężna głowica pompy osiowej z wbudowanym zaworem by-pass.

OPAKOWANIE: 60 x 37 x 72 (h) cm.

IŁOŚĆ NA PALECIE: 12

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	kod
Pistolet M22	3.700.0036
Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie (mod. 1211)	3.701.0027
Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie (mod. 2007)	6.602.0026
Typ dyszy 045 (mod. 1211)	3.103.0050
Wąż wysokociśnieniowy 10 m	4.618.0053

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	kod
Pistolet 3/8" - łącze M22	3.700.0030
Pistolet RL 30 3/8" M - 1/4" F	3.700.0025
Wąż wysokociśnieniowy 10 m	4.618.0012
Turbo lanca 0,45 (mod. 1211)	6.602.0040
Turbo lanca 0,30 (mod. 2007)	6.602.0060
Lanca do piaskowania 0,40 (mod. 1211)	6.602.0027
Piasek do piaskowania 6x5kg	0.011.0001
Podwójna lanca 500mm	3.701.0025
Lanca pianowa	6.602.0003
Lanca pianowa z regulatorem	6.602.0055
Lanca pianowa z regulatorem zbiornik 1l	6.602.0053
Filtr wody	3.102.0011
Szczotka z przedłużeniem 700mm	6.602.0035
Obrotowa szczotka z przedłużeniem 700mm	6.602.0036
Bęben na wąż z lakierowanej stali	3.749.0508
Bęben na wąż z lakierowanej stali + wąż 20mt	3.749.0509
Automatyczny bęben węża ze stali nierdzewnej	3.749.0510
Naścienny bęben na wąż	6.608.0071
Pistolet z lanką teleskopową	3.749.0488

LMX XP

	kod
LMX 1211 XP	8.613.0001
LMX 2007 XP	8.613.0015