

MIDI-R 75BT

Wydajność

| | |
|---|-------|
| Max. powierzchnia robocza (m ² /h) | 4 275 |
| Max. prędkość (km/h) | 5,7 |
| Max. czas pracy (hrs) | 3 - 4 |
| Poziom hałasu (db) | <70 |

Parametry Techniczne

| | |
|--|--------------|
| Szerokość pracy (mm) | 750 |
| Szerokość gumy (mm) | 900 |
| Szczotka (mm) | 2 x 360 |
| Ciśnienie na szczotkę (kg) | 48,5 |
| Trakcja - przód/tył | automatyczna |
| Silnik szczotek (V) / (W) | 24/1000 |
| Silnik trakcji (V) / (W) | 24/300 |
| Suction motor - (3 stage) (V) / (W) | 24/550 |
| Zasys (mm/H ₂ O) | 1 733 |
| Zbiornik czystej wody (lt.) | 88 |
| Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość | 91/95 |
| Długość urządzenia (mm) | 1 330 |
| Wysokość urządzenia (mm) | 1 170 |
| Szerokość urządzenia (mm) | 730 |
| Baterie | 4 x 6 volts |
| Waga urządzenia (bez baterii) (kg) | 150 |



Urządzenie wyposażone w szczotkę PP, automatyczną trakcję, automatyczną szczotkę oraz odcięcie roztworu, filtr sprawdzalny, inspekcję zbiornika.

OPAKOWANIE: 157 x 74 x 128 (h) cm.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| | kod |
|--------------------------|------------|
| Szczotka PP 360 mm | 5.511.1168 |
| Przednia guma ściągająca | 4.508.0646 |
| Tylna guma ściągająca | 4.508.0605 |

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

| | kod |
|--|------------|
| Prostownik LWS 2 24V 25A 220-240/50-60 | 0.108.0002 |
| Baterie 6V - 180 Ah C5 | 0.107.0004 |
| Bateria AMG 6V - 180Ah C5 | 0.107.0072 |
| Wbudowany prostownik kit 24V-25A | 5.511.1495 |
| Szczotka PP 0,03 360 mm | 5.511.1169 |
| Szczotka PES 360 mm | 5.511.1203 |
| Szczotka Tynex 360 mm | 5.511.1246 |
| Uchwyt pada 360 mm | 5.511.1129 |
| Beżowy pad (5szt.) 380 mm | 6.508.0143 |
| Zielony pad (5szt.) 380 mm | 6.508.0144 |
| Czarny pad (5szt.) 380 mm | 6.508.0141 |
| Poliuretanowa przednia guma ściągająca | 4.508.0901 |
| Poliuretanowa tylna guma ściągająca | 4.508.0900 |

MIDI-R 75BT

| | kod |
|---------------------------------|------------|
| Kolor: Jasnoszary / Ciemnoszary | 8.517.0105 |