

NEXT EVO 55BT

Wydajność

Max. powierzchnia robocza (m ² /h)	2 200
Max. prędkość (km/h)	-----
Max. czas pracy (hrs)	2/3
Poziom hałasu (db)	<70

Parametry Techniczne

Szerokość pracy (mm)	550
Szerokość gumy (mm)	800
Szczotka (mm)	1 x 533
Ciśnienie na szczotkę (kg)	30
Trakcja	automatyczna
Silnik szczotek (V) / (W)	24/1x550
Silnik trakcji (V) / (W)	24/200
Turbina - (2-stopniowa) (V) / (W)	24/400
Zasys (mm/H ₂ O)	1 200
Zbiornik czystej wody (lt.)	55
Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość	55/65
Wymiary (zamknięte urządzenie) (mm) [dł./szer./wys.]	1280/710/1060
Baterie	2x12V
Waga (kg)	106



Urządzenie wyposażone w szczotkę PP, automatyczną trakcję oraz odcięcie roztworu, filtr sprawdzalny, inspekcję zbiornika.

OPAKOWANIE: 111 x 61 x 103 (h) cm.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	kod
Wbudowany prostownik	0.108.0059
Szczotka PP 533 mm ze sprzężeniem -	5.511.1113
Przednia guma ściągająca	4.508.X468
Tylna guma ściągająca	4.508.X467

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	kod
Poliuretanowa przednia guma ściągająca	4.508.1178
Poliuretanowa tylna guma ściągająca	4.508.1177
Szczotka PP 0,03 530 mm ze sprzężeniem -	5.511.1794
Szczotka PES 530 mm ze sprzężeniem -	5.511.1207
Szczotka Tynex 530 mm ze sprzężeniem -	5.511.1114
Uchwyt pada 530 mm ze sprzężeniem	5.511.1115
Akumulator kwasowy 12V 118Ah C5	0.107.0002
Baterie żelowe 2x12V 105A/C5	0.107.0063
Beżowy pad (5szt.) 533 mm	6.508.0035
Zielony pad (5szt.) 533 mm	6.508.0042
Czarny pad (5szt.) 533 mm	6.508.0049

NEXT EVO 55BT - z wbudowanym prostownikiem

Kolor: Jasnoszary / Ciemnoszary	8.525.1301
---------------------------------	------------