

NEXT EVO 66BTA

Wydajność

Max. powierzchnia robocza (m ² /h)	2 640
Max. prędkość (km/h)	-----
Max. czas pracy (hrs)	2/3
Poziom hałasu (db)	<70

Parametry Techniczne

Szerokość pracy (mm)	660
Szerokość gumy (mm)	900
Szczotka (mm)	2 x 330
Ciśnienie na szczotkę (kg)	33
Trakcja	automatyczna
Silnik szczotek (V) / (W)	24/2x400
Silnik trakcji (V) / (W)	24/200
Turbina - (2-stopniowa) (V) / (W)	24/400
Zasys (mm/H ₂ O)	1 200
Zbiornik czystej wody (lt.)	55
Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość	55/65
Wymiary (zamknięte urządzenie) (mm) [dł./szer./wys.]	1280/710/1060
Baterie	2x12V
Waga (kg)	110



Urządzenie wyposażone w szczotkę PP, automatyczną trakcję, automatyczną szczotkę oraz odcięcie roztworu, filtr sprawdzalny, inspekcję zbiornika.

OPAKOWANIE: 111 x 61 x 103 (h) cm.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	kod
Wbudowany prostownik	0.108.0059
Szczotka PP 330 mm ze sprzężeniem -	5.511.1105
Przednia guma ściągająca	4.508.1524
Tylna guma ściągająca	4.508.1523

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	kod
Poliuretanowa przednia guma ściągająca	4.508.1526
Poliuretanowa tylna guma ściągająca	4.508.1525
Szczotka PP 0,03 330 mm ze sprzężeniem -	5.511.1255
Szczotka PES 330 mm ze sprzężeniem -	5.511.1202
Szczotka Tynex 330 mm ze sprzężeniem -	5.511.1106
Uchwyt pada 330 mm ze sprzężeniem	5.511.1107
Akumulator kwasowy 12V 118Ah C5	0.107.0002
Baterie żelowe 2x12V 105A/C5	0.107.0063
Beżowy pad (5szt.) 340 mm	6.508.0030
Zielony pad (5szt.) 340 mm	6.508.0037
Czarny pad (5szt.) 340 mm	6.508.0044

NEXT EVO 66BTA - z wbudowanym prostownikiem, automatycznym podnoszeniem szczotki

Kolor: Jasnoszary / Ciemnoszary	8.525.1302
---------------------------------	------------