

QUICK 36E

Wydajność

Max. powierzchnia robocza (m ² /h)	1 260
Max. prędkość (km/h)	-----
Max. czas pracy (hrs)	1
Poziom hałasu (db)	<70

Parametry Techniczne

Szerokość pracy (mm)	360
Szerokość gumy (mm)	460
Szczotka (mm)	1 x 360
Ciśnienie na szczotkę (kg)	18
Trakcja	mechaniczna
Silnik szczotek (V) / (W)	220/370
Silnik trakcji (V) / (W)	-----
Turbina - (2-stopniowa) (V) / (W)	220/400
Zasys (mm/H ₂ O)	850
Zbiornik czystej wody (lt.)	11
Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość	12/13
Wymiary (zamknięte urządzenie) (mm) [dł./szer./wys.]	790/470/690
Wymiary (otwarte urządzenie) (mm) [dł./szer./wys.]	1140/470/1010
Baterie	-----
Waga urządzenia (bez baterii) (kg)	49



Urządzenie wyposażone w szczotkę PP, mechaniczną trakcję, bezobsługowe baterie, wbudowany prostownik, automatyczna szczotka i odcięcie roztworu, filt.

OPAKOWANIE: 56 x 81 x 80 (h) cm.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	kod
Szczotka PP 360 mm - pionowe włosie	5.511.1346
Przednia guma ściągająca - 537x50x1,5	4.508.1100
Tylna guma ściągająca - 590x50x2,5	4.508.1101

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	kod
Przedłużacz kabla zasilającego 15 mt. z wtyczką typu F	4.512.0068
Szczotka PP 360 mm - 0,03 pionowe włosie	5.511.1411
Szczotka PES 360 mm - pionowe włosie	5.511.1412
Szczotka Tynex 360 mm - pionowe włosie	5.511.1413
Uchwyt pada 360 mm	5.511.1129
Beżowy pad (5szt.) 381 mm	6.508.0143
Zielony pad (5szt.) 381 mm	6.508.0144
Czarny pad (5szt.) 381 mm	6.508.0141
Wąż spustowy	3.099.1464
Poliuretanowa przednia guma ściągająca	4.508.1058
Poliuretanowa tylna guma ściągająca	4.508.1059
Licznik godzin (model E)	na zamówienie
Przedni zestaw podnoszący do ochrony miękkich włókien	5.511.1408

QUICK 36E

	kod
Kolor: Jasnoszary / Ciemnoszary	8.518.0004