

THERMIC 10 Diesel

Wydajność

	Thermic 10 D
Ciśnienie robocze (bar/psi)	180/2465
Wydatek wody (l/h/GPM)	1020/4.49
Typ silnika	Lombardini 15LD400
Hp	10

Parametry Techniczne

Typ pompy	liniowa
Seria pompy	CL5
Materiał głowicy pompy	mosiądz
RPM	1450
Max. temperatura wlewanej wody	40°
Zbiornik detergentu (l)	zewnętrzny
Zawór termiczny	tak
Regulator ciśnienia	tak
Manometr glicerynowy	tak
Długość węża wysokociśnieniowego (m)	10
Zbiornik paliwa (l)	5
Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość	1000x660x920
Waga (kg/lbs)	82/180



Trzy ceramiczne tłoki, mosiężna głowica pompy liniowej. Automatykzna regulacja obrotów. Elektryczny start z kontrolą funkcji silnika. Zawór by-pass, z zaworem bezpieczeństwa. Silnik Lombardini Diesel 15LD400 (chłodzony powietrzem).

IŁOŚĆ NA PALECIE: 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	kod
Pistolet M22- 3/8" z obrotową złączką	3.700.0030
Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie	3.701.0027
Dysza 060	3.103.0053
Wąż wysokociśnieniowy 10mt	4.618.0143

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	kod
Wąż ssący z zaworem	5.012.0319
Pistolet RL 30 3/8" M - 1/4" F	3.700.0025
Lanca 1700mm wysokie/niskie ciśnienie do detergentu	6.602.0049
20m wąż wysokociśnieniowy 3/8" - 400bar	4.618.0057
10m wąż wysokociśnieniowy do przemysłu żywieniowego 3/8" 400bar	4.618.0058
Turbo lanca 0,55	6.602.0041
Lanca do piaskowania 0,50	6.602.0028
Piasek do piaskowania 6x5kg	0.011.0001
Podwójna lanca 500mm	3.701.0025
Lanca pianowa	6.602.0003
Lanca pianowa z regulatorem	6.602.0055
Lanca pianowa z regulatorem zbiornik 1l	6.602.0053
Filtr wody	3.102.0011
Szczotka z przedłużeniem 700mm	6.602.0035
Obrotowa szczotka z przedłużeniem 700mm	6.602.0036
Bęben na wąż z lakierowanej stali	3.749.0508
Bęben na wąż z lakierowanej stali + wąż 20mt	3.749.0509
Automatyczny bęben węża ze stali nierdzewnej	3.749.0510
Naścienny bęben na wąż	6.608.0071
Pistolet z lancą teleskopową	3.749.0488

THERMIC 10 Diesel

	kod
Thermic 10 D	8.601.0111