

THERMIC 26K

Wydajność

	Thermic 2523K	Thermic 4020K	Thermic 5016K
Ciśnienie robocze (bar/psi)	350/5076	400/5801	500/7252
Wydatek wody (l/h/GPM)	1380/6.07	1200/5.28	960/4.22
Typ silnika	Kohler 1003	Kohler 1003	Kohler 1003
Hp	26	26	26

Parametry Techniczne

Typ pompy	liniowa	liniowa	liniowa
Seria pompy	TW 500	TW 500	TW 500
Materiał głowicy pompy	mosiądz	mosiądz	mosiądz
RPM	1450	1450	1450
Max. temperatura wlewanej wody	60°	60°	60°
Zbiornik detergentu (l)			
Zawór termiczny	tak	tak	tak
Regulator ciśnienia	tak	tak	tak
Manometr glicerynowy			
Długość węża wysokociśnieniowego (m)	20	20	20
Długość przewodu (m)	10	10	10
Wymiary (mm) długość/szerokość/wysokość	1370/850/1020	1370/850/1020	1370/850/1020
Waga (kg/lbs)	250/551	250/551	250/551

Pompa Comet TW premium z mosiężną głowcą pompy i ceramicznymi tłokami (z pompą 1560RPM). Elektryczne uruchamianie. Licznik godzin pracy. Zawór termostatyczny. Łatwy w obsłudze filtr wody.

ILOSC NA PALECIE: 1

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	kod
Pistolet ML 710 z szybkozłączką M24-M24	0.966.0006
Lanca S/S 500 bar L70 (mod. Thermic 22H)	0.966.0010
Dysza 050 (mod. 3523)	0.966.0041
Dysza 043 (mod. 4020)	3.103.0195
Dysza 030 (mod. 5016) 500bar	3.103.0136
Wąż wysokociśnieniowy 10m	0.966.0013

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	kod
Turbo lanca (mod. 3521)	0.966.0019
Turbo lanca (mod. 4018)	0.966.0018
Turbo lanca (mod. 5015)	0.966.0016
Wąż do czyszczenia rur 25mt (mod. 5015)	0.966.0022
Wąż do czyszczenia rur 25mt (mod. 3521/4018)	0.966.0023
Wąż wysokociśnieniowy z przedłużeniem 20mt (mod. 4018/5015)	0.966.0026
Wąż wysokociśnieniowy z przedłużeniem 20mt (mod. 3521)	0.966.0027
Lanca do piaskowania (mod. 5015)	0.966.0030
Lanca do piaskowania (mod. 4018)	0.966.0031
Lanca do piaskowania (mod. 3521)	0.966.0032
Bęben na wąż z 20m węzem	0.966.0035

Thermic 26K

	kod
Thermic 26 3523K	0.066.0029
Thermic 26 4020K	0.066.0028
Thermic 26 5016K	0.066.0027