

## COMFORT XS-R 85 Essential

### Wydajność

Max. powierzchnia robocza (m <sup>2</sup> /h)	4 100
Max. prędkość (km/h)	5
Max. czas pracy (hrs)	4
Poziom hałas (db)	<70

### Parametry Techniczne

Szerokość pracy (mm)	850
Szerokość gumy (mm)	1000
Szczotka (mm)	2 x 430
Ciśnienie na szczotkę (kg)	50
Trakcja - przód/tył	automatyczna
Silnik szczotek (V) / (W)	24/2x400
Silnik trakcji (V) / (W)	24/600
Turbina - (2-stopniowa) (V) / (W)	24/400
Zasys (mm/H <sub>2</sub> O)	1 300
Podnieszenie szczotki/gumy	mechaniczna
Zbiornik czystej wody (lt.)	110
Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość	130/155
Długość urządzenia (mm)	1 460
Wysokość urządzenia (mm)	1 380
Szerokość urządzenia (mm)	810
Baterie	4 x 6 V
Waga urządzenia (bez baterii) (kg)	187



**Urządzenie wyposażone w szczotkę PPES, automatyczną przednią trakcję, termoplastyczne koła, automatyczną szczotkę oraz odcięcie roztworu, filtr sprawdzalny, inspekcję zbiornika. Czujnik poziomu wody. Urządzenie nie jest wyposażone w migające światło ostrzegawcze.**

OPAKOWANIE: 152 x 97 x 150 (h) cm.

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	kod
Szczotka PP 430 mm	5.511.1688
Przednia guma ściągająca	4.508.1196
Tylna guma ściągająca	4.508.1195

### WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	kod
Prostownik LWS 2 24V 25A 220-240/50-60	0.108.0002
Baterie 6V - 180Ah C5 - 243x198x360	0.107.0004
Bateria AMG 6V - 195Ah C5	0.107.0072
Wbudowany prostownik CBH2D 24V 20A	5.511.1641
Szczotka PP 0,03 430 mm	5.511.1711
Szczotka PES 430 mm	5.511.1712
Szczotka Tynex 430 mm	5.511.1713
Uchwyt pada 406 mm	5.511.1095
Beżowy pad (5szt.) 406 mm	6.508.0032
Zielony pad (5szt.) 406 mm	6.508.0039
Czarny pad (5szt.) 406 mm	6.508.0046
Poliuretanowa przednia guma ściągająca	4.508.1251
Poliuretanowa tylna guma ściągająca	4.508.1252

### COMFORT XS-R 85 Essential

	kod
Kolor: Jasnoszary / Ciemnoszary	8.574.4003