

COMFORT XS-R 85 UP

Wydajność

Max. powierzchnia robocza (m ² /h)	4 100
Max. prędkość (km/h)	5
Max. czas pracy (hrs)	4 - 5
Poziom hałasu (db)	<70

Parametry Techniczne

Szerokość pracy (mm)	850
Szerokość gumy (mm)	1000
Szczotka (mm)	2 x 400
Ciśnienie na szczotkę (kg)	50
Trakcja - przód/tył	automatyczna
Silnik szczotek (V) / (W)	24/1000
Silnik trakcji (V) / (W)	24/600
Turbina - (2-stopniowa) (V) / (W)	24/400
Zasys (mm/H ₂ O)	1 300
Podnieszenie szczotki/gumy	automatyczna
Zbiornik czystej wody (lt.)	110
Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość	130/155
Długość urządzenia (mm)	1 460
Wysokość urządzenia (mm)	1 380
Szerokość urządzenia (mm)	810
Baterie	4 x 6 V
Waga urządzenia (bez baterii) (kg)	195



Urządzenie wyposażone w szczotkę PPES, automatyczną przednią trakcję, automatyczne opuszczanie szczotki/gumy, automatyczna szczotka i odcięcie roztworu, sprawdzalny filtr. Migające światło ostrzegawcze.

OPAKOWANIE: 152 x 97 x 150 (h) cm.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

	kod
Szczotka PP 430 mm	5.511.1688
Wbudowany prostownik	0.108.0054
Przednia guma ściągająca	4.508.1196
Tylna guma ściągająca	4.508.1195

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

	kod
Prostownik LWS 2 24V 25A 220-240/50-60	0.108.0002
Baterie 6V - 180Ah C5 - 243x198x360	0.107.0004
Bateria AMG 6V - 195Ah C5	0.107.0072
Szczotka PP 0,03 430 mm	5.511.1713
Szczotka PES 430 mm	5.511.1712
Szczotka Tynex 430 mm	5.511.1713
Uchwyt pada 430 mm	5.511.1095
Beżowy pad (5szt.) 430mm	6.508.0032
Zielony pad (5szt.) 430 mm	6.508.0039
Czarny pad (5szt.) 430 mm	6.508.0046
Poliuretanowa przednia guma ściągająca	4.508.1251
Poliuretanowa tylna guma ściągająca	4.508.1252