

Comfort M

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

LEVEL



STOP



- 2 x 5.511.2238
Szczotka PP Ø 483 mm
- 19"



- 4.508.0217
Przednia guma ssawna L.1270
mm 40 Th. 4 mm
- 4.508.0216
Tylina guma ssawna L.1345 mm
33 Th. 6 mm

Wyposażenie:

- Maszyna odpowiednia do utrzymania i dokładnego czyszczenia średnich i dużych powierzchni (up to 6.000 m²)
- Duży stały nacisk na szczotki
- Duża pojemność zbiornika detergentu wpływająca na ograniczoną liczbę przystanków oraz maksymalne wykorzystanie naładowania baterii pozwalając na efektywne użytkowanie urządzenia
- Stabilność nawet przy pełnym obciążeniu
- Przednie koło napędowe pozwala na bardzo ciasne pokonywanie zakrętów
- Łatwy dostęp do elementów elektrycznych
- System automatycznego opuszczania/podnoszenia szczotek
- System automatycznego opuszczania/podnoszenia listwy ssawnej
- System podnoszenia listwy ssawnej podczas cofania
- Automatyczny system zatrzymania pracy szczotek i wypływu detergentu podczas postoju maszyny
- System anty-pianowy
- Licznik godzin

Comfort M 102	
kod	8.578.0004
napięcie	36V
szerokość pracy/gum	1020/1250 mm
max. wydajność	7140 m ² /h
pojemność zbiornika na detergent	200 V52,84 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	210-240 V55,5-63,4 gal
trakcja typ/moc	przednie koło/900 W
RPM/nacisk na szczotki	150/120 kg/246 lbs
silnik szczotki	1500 W
max. przechylenie pus./pet. zbiornika	10%/8%
podciśnienie/turbina	1800 mmH ₂ O/550 W
wymiary/waga	190x112x145 cm/342 kg

OPCJONALNE



Unikatowe urządzenie antypienne redukuje produkcję piany i zapobiega dostaniu się piany do silnika, chroniąc go w ten sposób. Pływak wyłącza urządzenie gdy zbiornik jest pełny. Duży otwór zbiornika do szybkiego i łatwego czyszczenia.

Wytrzymała ssawa w kształcie litery V z profili stalowych pozwala na szeroki zakres regulacji, co w połączeniu z dużą mocą ssącą urządzenia dokładnie zbiera zanieczyszczenia. Specjalny separator ssawy zbiera większe zabrudzenia uniemożliwiając tym samym na zablokowanie nimi węża ssącego.



• 0.107.0009
Bateria Pb-acid
36V 360Ah C5

• 0.107.0012
Bateria Gel
36V 320Ah C5



• 0.108.0003
Prostownik 24V/36V 50/60A
- 220-240/50-60



• 4.508.1167 Guma L.1270
TH. 4
• 4.508.0897 Guma L.1345
TH. 6



*
• 2x 5.511.1098
Szczotka Tynex Ø 483 mm-19"

• 2x 5.511.1128
Szczotka PP 0,3 Ø 483
mm-19"

• 2x 5.511.1206
Szczotka PES Ø 483 mm - 19"



*
• 2x 5.511.1099
Uchwyty pada EWU Ø 483
mm-19"



• 6.508.0034 - Ø 483 mm -
19"- beżowy (5 szt.)
• 6.508.0041 - Ø 483 mm -
19"- zielony (5 szt.)
• 6.508.0048 - Ø 483 mm -
19"- czarny (5 szt.)



Comfort M jest łatwe w użyciu dzięki zastosowaniu prostego i przyjaznego użytkownikowi panelu sterowania. Z panelu sterowania operator może: ustawić maksymalną prędkość jazdy, ilość dozowanego roztworu czyszczącego wybierając opcje najodpowiedniejsze do rodzaju brudu.

Dzięki optymalnemu rozłożeniu obciążenia oraz dzięki zastosowaniu mocnych poliuretanowych kół urządzenie wspornie prowadzi się na wszystkich rodzajach nawierzchni.

