

DMX-R 80/DTX-R 80

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



Wyposażenie:

- Cicha turbina odkurzająca IP55
- Zbiornik ze stali nierdzewnej
- Mechaniczny oraz oprosty w obsłudze system czyszczenia filtra
- Haczyki ze stali nierdzewnej
- Zabezpieczenie elektrostatyczne
- Stalowa konstrukcja powlekana proszkowo
- Obrotowe kółka z hamulcem
- Pływak
- Zawór spuszcający ciśnienie, urządzenie zabezpieczające turbine przed zatykaniem
- Wąż do spuszczenia wody ze zbiornika
- Wygodne opróżnianie zbiornika

- Elastyczny wąż \varnothing 40 - 3 m
kod 5.209.0159



- Ssawka szczelinowa \varnothing 40
kod 3.754.0048



- Filtr materiałowy
kod 5.509.0039



Opcjonalnie:

- 5.212.0021
Filtr zmywalny



- Zestaw 6.205.0115

Rura zakrzywiona



+Rura prosta 40mm



Szczotka okrągła 40mm

400 mm



Uchwyt na wkłady
do ssawy 40mm L400



Wkład do podłóg



Wkład do odkurzania
na mokro



Wkład do dywanów

	DMX-R 80 1-22	DTX-R 80 1-30
kod	8,265,0001	8,265,0002
pobór mocy W	2200	3000
liczba/typ turbin	1/indukcja	1/indukcja
podciśnienie	21/25 kPa (2100/2500 mm H ₂ O)	25/32 kPa (2500/3200 mm H ₂ O)
przepływ powietrza	97 l/s	97 l/s
pojemność zbiornika	80 l.	80 l.
poziom hałasu	74 dB(A)	74 dB(A)
napięcie	230 V~50 Hz (1Ph)	400 V~50 Hz (3Ph)
włot \varnothing (s-prosty/t-zagięty)	40 mm - s	40 mm - s
powierzchnia filtrowania	5 μ m/ 4300 cm ²	5 μ m/ 4300 cm ²
długość kabla	10 m	10 m
wymiary/waga	47x71x115 cm/70 Kg	47x71x115 cm/70 Kg